

空压机后处理设备厂家 空压机后处理 耐尔博士空压机械

产品名称	空压机后处理设备厂家 空压机后处理 耐尔博士空压机械
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

清洗方法：空压机长期运行会导致设备被水垢堵塞，将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除，就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。长期以来传统的清洗方式如机械方法（刮、刷）、高压水、化学清洗（酸洗）等在对空压机清洗时出现很多问题：不能彻底清除水垢等沉积物，并对设备造成腐蚀，残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀，终导致更换设备，开山空压机后处理设备，此外，清洗废液有毒，空压机后处理设备厂家，需要大量资金进行废水处理。企业可采用高有效环保清洗剂避免上述情况，其具有高有效、环保、安全、无腐蚀特点，不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀，能够保证空压机的长期使用。

气体含油量：、单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，换算到绝对压力0.1MPa、温度20 和相对湿度65%大气条件下的值。单位：mg/m³（指绝对值）、PPM一种表示微量物质在混合物中的含量的符号，指每一百万份中的份数或百万分率（分重量比PPMw和体积比PPMv）。（指比值）通常我们所说的PPM为重量比。（1kg的百万分之一为毫克）1PPMw=1.2mg/m³(PA=0.1MPa、t=20 、 =65%)一般喷油螺杆空压机的排气含油量为5PPM以下，空压机后处理系统，但离心机和无油机排气气体是无油的，空压机后处理，考虑到空气中本来含有的油颗粒，达到100%是一定不可能的。

把空压机的进气管和消声坑道连接，使空气通过消声坑道进入空压机。采用消声坑道可使空压机的进气噪声大大降低，使用寿命也比一般消声器长。建立隔声罩在空压机的进、排气口安装消声器或设置消声坑道以后，气流噪声可以降到80db(a)以下，但空压机的机械噪声和电机噪声仍然很高，因此还应在空压

机的机组上安装隔声罩。4、悬挂空间吸声体：在佛山凌格风空压机站，高大空旷的厂房混响很重。若在厂房顶棚分散悬挂吸声体，厂房的噪声可降低3-10db(a)，混响时间降低5-10s。

空压机后处理设备厂家-空压机后处理-耐尔博士空压机械由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 为客户提供“空压机，干燥机，热能转换机，过滤器，中央空调，制冷机等”等业务，公司拥有“耐尔博士”等品牌。专注于压缩、分离设备等行业，在江苏苏州有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：彭经理。