

青岛空压机 开山牌空压机 耐尔博士

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 青岛空压机 开山牌空压机 耐尔博士 |
| 公司名称 | 苏州耐尔博士空压机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州吴江区交通南路1588号 |
| 联系电话 | 13701413233 |

产品详情

注意事项：7、空气压缩机停机时应逐渐开启贮气罐的排气阀，缓慢降低压，开山牌空压机，并相应降低柴油机转速，使空压机在无负荷，低转速下运转5~10秒。空压机停转后，柴油机在低转速下继续运转5秒再停机。冬季温度低于5度，日立空压机，停机后应放尽未掺加防冻液的冷却水。8、在清扫散热片时，不得用燃烧方法清除管道油污。清洗、紧固等保养工作必须在停机后进行。用压缩空气吹洗零件时，严禁将风口对准人体或其他设备，以防伤人毁物。9、定期（每周）对贮气罐安全阀进行一次手动排气试验，保证安全阀的安全有效性。

选购方法：准备选购空压机时，首先要确定用气端所需要的工作压力，加上1-2 bar的余量，再选择空压机的压力，（该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失，根据距离的长短在1-2 bar之间适当考虑压力余量）。当然，管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越大且转弯点越少，则压力损失越小；反之，博莱特空压机，则压力损失就越大。因此，当空压机与各用气端管路之间距离太远时，应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话，可在用气端就近安装。

罗茨双转子式压缩机——属回转容积式压缩机，在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住，并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。螺杆压缩机——是回转容积式压缩机，在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合，使两个转子啮合处体积由大变小，青岛空压机，从而将气体压缩并排出。螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件，采用尤新型数控磨床内部制造，并配合在线激光技术，确保制造公差精准无比。其可靠性和性能可确保压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥机系列都是L/LS系列压缩机中的新产品。

青岛空压机-开山牌空压机-耐尔博士(推荐商家)由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。青岛空压机-开山牌空压机-耐尔博士(推荐商家)是苏州耐尔博士空压机械有限公司(sznebs.com/) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 彭经理。