

## 优选WSSX-411,WSSX-401,WSSX-481电接点双金属温度计厂家

产品名称	优选WSSX-411,WSSX-401,WSSX-481电接点双金属温度计厂家
公司名称	安徽久跃仪表有限公司
价格	166.00/件
规格参数	型号:JYWSSX-48140 规格:L=55-2100MM 测温范围:-50-500
公司地址	天长市铜城镇铜北村（注册地址）
联系电话	0550-7514987 15551035688

## 产品详情

优选WSSX-411,WSSX-401,WSSX-481电接点双金属温度计厂家

产品名称：[电接点双金属温度计](#)

产品型号：WSSX-400、WSSX-410、WSSX-480、WSSX-481等

产品特点：1、现场显示温度，直观方便；  
2、具有自动切断电源和报警功能；  
3、安全可靠，使用寿命长；  
4、多种结构形式，可满足不同要求。

电接点双金属温度计详细资料：

---

## 二、电接点双金属温度计工作原理

### [电接点双金属温度计](#)

是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

## 三、电接点双金属温度计特点

- 1、现场显示温度，直观方便；
- 2、具有自动切断电源和报警功能；
- 3、安全可靠，使用寿命长；
- 4、多种结构形式，可满足不同要求。

## 四、[电接点双金属温度计](#)主要技术参数

产品执行标准：JB/T8803-1998 GB3836-83

标度盘公称直径：100

精度等级：1.0、1.5

热响应时间：40s

防护等级：IP55

正常工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度 85 %。

设定点误差：设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。

切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。

## 五、型号及规格

型号测温范围 精度等级保护管材料规格 L(mm)安装固定装置WSSX-400-40-+800-+500-+1000-+1500-+2000-+3000-+4000-+5001.51Cr18Ni9Ti304316316L哈氏C-276 751001502003004005007501000无固定装置WSSX-410WSSX-480WSSX-401可动外螺纹WSSX-411WSSX-481WSSX-402可动内螺纹WSSX-412WSSX-482WSSX-403固定螺纹WSSX-413WSSX-483WSSX-404固定法兰WSSX-414WSSX-484WSSX-405卡套螺纹WSSX-415WSSX-485WSSX-406卡套法兰

## 六、型号命名

备注：本公司是专业生产仪器仪表、电线电缆的大型工控企业，公司拥有丰富的开发和生产电缆及仪表的经验技术，可承接来料加工、图纸加工、样品加工及辅助加工等服务，我司所有产品严格按照国标生产一律厂价直销质量有保障，欢迎新老客户前来咨询订购！

产品介绍：

### 一、电接点双金属温度计应用

WSSX系列[电接点双金属温度计](#)

应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。