

污水潜水搅拌机 尚蓝环保 贺州潜水搅拌机

产品名称	污水潜水搅拌机 尚蓝环保 贺州潜水搅拌机
公司名称	南京尚蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州工业园
联系电话	13770687310

产品详情

潜水搅拌机安装方式

1.地面安装 地面安装又称为底座安装或抛锚式安装，即固定安装在一个底座上，利用底座沉入池底安装使用，常用于较浅的水池或池塘中。2.悬臂安装 对于质量轻的机器可安装在悬臂梁上，可将此梁简单地夹在或拴接在水池边，潜水搅拌机厂家，悬臂导杆长度不超过3m。3.导杆安装 导杆安装是更为常见的安装方式，潜水搅拌机的工作位置可沿导杆上升或下降，以此调整潜水深度，还能在导杆上旋转，调整安装角度，以调节从叶轮冲出的射流方位以达到效果，导杆安装系统根据功能又分为单导杆和双导杆安装系统。导杆安装时要与地面垂直，可用角尺测量，待安装导轨固定后，将起吊架插入，装上手摇葫芦，将机器提升至导轨上，缓慢下落与轨道上的限位座上，钢丝绳需微微紧绷状态即可。

潜水搅拌机的用途

用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等

潜水搅拌机。

混合搅拌系列产品选用多极电机，采用直联式结构，能耗低，效率较高；叶轮通过精铸或冲压成型，精度高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。

低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，强度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用，可使系统能耗大大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。

污水潜水搅拌机采用计算机控制，既可自动控制，也能手动操作，操作简单，易于掌握，动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况。采用四个泵芯分别向四个轴头供油，不需使用分流阀，潜水搅拌机安装，避免了分流阀的堵塞，能保证将黄油供到轴头，减少维修和保养的工作量。导轨体系可自在调整拌和器的提高和降低，并无需排空水池情况下拆卸和设备拌和器，拌和器悉数的分量受力在一个支架上，而且这个支架可接受拌和器发生的推力。拌和器的电机壳体由优异不锈钢制作，壳体厚度足以接受何载，其外表加工平整润滑。

电机配有操控和动力水下电缆，为了感动大极限地维护电机，即使在偶尔的不正常运转情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒，电缆进口宜选用三道密封，内侧选用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中，中心整个电缆嵌入树脂中，贺州潜水搅拌机，外部用长橡胶环密封，电缆密封组件应做成一集成。机旁操控箱用于操控潜水拌和机的开/停，动力及信号电缆的转接，操控箱内包含动力及信号接线转接端子排，潜水拌和机毛病信号变换设备，带手动复位功用，发动及中止按钮，信号灯等元件。

污水潜水搅拌机-尚蓝环保(在线咨询)-贺州潜水搅拌机由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司（www.jsroyal.com/）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，尚蓝环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐维杰。