

烤漆房过滤棉 过滤棉 邦创机电

产品名称	烤漆房过滤棉 过滤棉 邦创机电
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

空气过滤棉和生化棉的区别

过滤材料不同

空气过滤棉：使用合成纤维、玻璃纤维、活性炭。

生化棉：聚醚、聚酯

颜色与规格的不同

空气过滤棉：常见颜色有白色、绿白、蓝白
空气过滤棉规格：尺寸较大，常见的宽度有0.8米、1.6米、2米，过滤棉，长度有14米、21米，烤漆房过滤棉，厚度有5毫米、10毫米、15毫米、20毫米、22毫米、50毫米、60毫米。

生化棉：绿色、蓝色、黑色、标准色。生化棉规格：常见的尺寸有宽1米，长1米、2米，厚38毫米。

活性炭为吸附材料，绿白双层过滤棉，采用高分子粘结材料将其载附在纤维基体之上制成，具有良好的吸附性能，成型性好、强度高、气流阻力较小，对空气中的有毒气体和有害细菌有良好的吸附和杀除能力。活性炭的高表面积与体积比使其成为除化学污染的理想材料。主要用于各种家用、车用空调、空气净化、水质净化、气相吸附等领域。·可根据客户要求任意尺寸进行裁剪。含碳量50%
苯吸附 240。厚度有3mm，5mm，10mm。

苏州邦创机电设备有限公司 经销批发的过滤棉、滤袋、滤芯、不锈钢滤瓶、净水器、过滤海绵、活性炭棉畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，粗效过滤棉，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。绿白双层过滤棉：广泛用于板式过滤器袋式过滤器、中效过滤、鱼缸水族类过滤。适用于各种工业用途，如水族类、公共建设、空调业、电子业，制药业，食品业等；耐湿可达到100%相

对湿度。·耐温100度，瞬间温度120度。·阻力小，容尘量大，过滤效果好，不易烂。·可切片、成卷供应。

烤漆房过滤棉 -过滤棉-邦创机电(查看)由苏州邦创机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州邦创机电设备有限公司 (www.bangchuangjd.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!