

# 东营呼吸器检测 东营呼吸器检测公司 国安特检

产品名称	东营呼吸器检测 东营呼吸器检测公司 国安特检
公司名称	山东国安特种设备检验检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期
联系电话	18953397711

## 产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

### 高压部件强度

#### 1 金属高压部件强度

金属高压部件经气瓶公称工作压力的1-5倍水压试验后，应无渗漏和异常变形。

#### 2非金属高压部件强度

非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后，应无渗漏和异常变形。

### 中压导气管

#### 1 一般要求

中压导气管不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不应干扰供气阀同面罩的连接。

#### 2 中压导气管耐挤压性能

中压导气管经挤压试验后，东营呼吸器检测价格低，空气流量的降低不应大于10%。试验结束5rain后，应无可观察到的扭曲。

#### 3 中压导气管强度

中压导气管经压力试验后，应无漏气和异常变形。

山东呼吸器检测 淄博呼吸器检测哪家好 东营呼吸器检测价格

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

## 安全阀

安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力设计值的110%~170%范围内，东营呼吸器检测，关闭压力不应小于减压器输出压力设计值。

## 压力表

1高压压力表精度不应低于1.6级，分格值不应大于1MPa;其他性能应符合GB/T 1226 的规定。

2中压压力表精度不应低于 1.6级，分格值不应大于0.1 MPa;其他性能应符合GB/T 1226的规定。

## 警报器

当小路上的气瓶压力下降至(5.5±0.5)MPa时，小路上的警报器应发出连续声响警报，直至气瓶压力降至1 MPa为止，东营呼吸器检测公司，声强峰值不应小于90 dB(A)。

## 供气管

### 1组成

供气管应包含1根主供气管和2根分供气管。

烟台呼吸器检测价格      东营呼吸器检测哪家好      东营呼吸器检测多少钱

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，东营呼吸器检测公司正规，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测。

### 1 型号

长管空气呼吸器型号编制应按以下规定:

#### HKC□

-主供气管长度，单位为米(m)

产品特征代号(K为空气，C为长管)-产品类别代号(H为呼吸器)示例:

#### HKC

30表示主供气管长度为30 m的长臂空气呼吸器。

### 2规格

长管空气呼吸器按照主供气管长度划分为30m，60m两种规格。

淄博呼吸器检测价格      淄博呼吸器检测价格低      东营呼吸器检测联系方式

东营呼吸器检测-东营呼吸器检测公司-国安特检(诚信商家)由山东国安特种设备检验检测有限公司提供。

山东国安特种设备检验检测有限公司（[www.guoantejian.com](http://www.guoantejian.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！