

商场铝单板包柱

产品名称	商场铝单板包柱
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

铝单板幕墙有什么测算方法一铝单板幕墙1.铝单板幕墙：按图例规格以平方米计，铝合金板压边在25以内不记。（曲面及异形铝合金板零丁统计分析）2.铝合金型材：分规格型号筹算各种铝型材长短乘于线密度以KG筹算份量。3.不锈钢板材：先分规格型号筹算长短，再换算成份量以KG计。4.预埋件和角钢支座：分规格型号筹算其块数，再筹算其份量。5.隔热保温岩棉板：按设计方案图例以立方筹算。6.密封剂：先按图筹算出不一样胶缝的长短，再换算成纱支来筹算（平常包装500ml密封剂可打16mm宽胶缝3米，包装592ml密封剂可打16mm宽胶缝3.5米）。

或是按下列方式筹算：胶缝总宽()*胶缝薄厚()(薄厚按10筹算或按总宽的一半筹算)*胶缝长短(米)/每一个胶的容积(ml)=胶的纱支。7.其他材料：包括泡沫塑料棒、美图纸、橡胶垫块、断决密封垫、不锈钢焊条、防腐漆等，平常按一项筹算，按简历值报5~十元/m²。二、金属表面处理1.氟碳漆：以喷漆总面积筹算其平方米数；2.粉末喷漆：以喷漆总面积筹算其平方米数；3.防腐漆：按不锈钢板材份量筹算；4.热浸镀锌：按不锈钢板材份量筹算；5.防火材料(漆)：按不锈钢板材份量筹算或以工程施工挣开总面积筹算；6.防水材料：以工程施工挣开总面积筹算 常见于墙体的铝单板幕墙薄厚一般为2.5~2mm，以便提升铝单板幕墙表面抗压强度，在铝合金板的反面，务必安装筋板，筋板用厚的铝带制成（板的筋板由版块的坐落于不一样的高宽比测算其尺寸），先用闪亮二保焊机把一颗颗螺丝垫焊在铝合金板反面随后把作筋板的铝板打孔套入螺钉内，用螺钉固定不动。