

项城几款铜雕花艺术楼梯扶手不可多见的制作工艺

产品名称	项城几款铜雕花艺术楼梯扶手不可多见的制作工艺
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1690.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:852369 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

第一、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的第一级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，好以不超过2厘米~3厘米为宜。

第二、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。

第三、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

第四、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米

第五、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大；楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。

第六、楼梯照明：灯光过暗不利于行走安全，灯光过亮易出现眩光。所以，楼梯光线要柔和而清晰第七、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去