

地埋式一体化消防泵站厂家排名情况

产品名称	地埋式一体化消防泵站厂家排名情况
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

地埋式一体化消防泵站厂家排名情况

盐城思源厂家是地埋式一体化消防泵站的专业性生产制造厂家，在业内享有盛誉。客户可能通过各种方式来定制螺栓链接地埋箱泵一体化，此设备拥有以下优点：

地埋式一体化消防泵站水箱厂家众多，真正能够做到价平质硬的厂家并不多，因此有需要的用户在下单前要仔细审核厂家资质、资信、以及经验、厂家实力等，做到多家比较、多方面掌握厂家情况。

地埋式一体化消防泵站设备特点

- 1、平时由稳压泵运行，当发生火灾时消防主泵启动，同时稳压泵停止运行、以上过程均由电控系统实行自动转换，本机组设稳压泵二台或多台互为备用，轮流运行。
- 2、平时由稳压泵进行补水，使整个消防管网处于高压状态，同时气压罐内贮存了火灾初期的消防水量，解决了长期以来消防给水系统中存在的延时灭火问题。
- 3、设有自动、手动、消防联动、远距离操作功能，保护功能齐全，运行安全可靠。

地埋式一体化消防泵站设备功能

地埋式箱泵一体化结构特点；抗浮式地埋箱泵一体化的组成；

下面由专业地埋式箱泵一体化厂家为您普及地埋式箱泵一体化的相关知识。1、地埋式箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房、消防增压给水设备系统以及排污系统组合而成。2、消防泵站的结 构形式是：全部采用钢结构形式3、消防泵站的安装形式是：采用螺栓装配和焊接相结合的形式4、消防泵站设置的位置是：地上或地下消防泵站水池的材质：热镀锌或不锈钢或复合钢板或镀锌钢 板和304不锈钢复合式板材5、泵房的材质：热镀锌或不锈钢或304不锈钢复合式板材6、消防泵站水 池内部结构及材质：满堂脚手架结构或门式钢架结构；热镀锌钢管；7、消防泵站泵房内部结构及材质 ：门式钢架结构；材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢8、泵站承载力：100-450KN/m²9、消防 泵站使用年限：30年以上10、消防泵站的基础：采用筏板基础11、消防泵站水箱防渗防漏采用 ：采用三元乙丙橡胶密封条12、消防泵站的放空管的口径采用DN100，并引至集水坑13、消防泵站泵房的通风采用的是：采用24h无动力通风器14、消防泵站泵房的取暖采用的是：对于 泵房温度低于5℃时设置自动恒温装置15、消防泵站的耐火等级是二级。16、消防泵站泵房检修孔 的平面尺寸是2m×2m17、消防泵站泵房里转角楼梯的材质是热镀锌钢板18、消防泵站泵房里安 装磁翻板液位计用来显示水箱内水位。19、消防泵站里的消防系统的出水管是采用双路出水 。20、消防泵站里的控制柜具有自动启动、手动启动、远程控制启动、机械启动、高低水位报警 、自动低频巡检和手动工频巡检、故障记忆导出输出、流量检测 和远程监控及通讯的功能。21 、消防泵站里的控制柜的防护等级是IP5522、消防泵站里的水泵的巡检周期为7天， 每台泵每次巡检时间2min23、在GB50974-2014中对临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效 容积应该满足初期火灾消防用水量 的要求。24、高位消防水箱的有效水位应满足水灭火设施不利点处 的静水压力。25、稳压泵的泵外壳和叶轮的主要部件宜采用不锈钢。

地埋式一体化消防泵站厂家排名情况

地埋式一体化消防泵站设备特点