

甩干式分离吸粪车 环卫吸粪车 多功能吸污车

产品名称	甩干式分离吸粪车 环卫吸粪车 多功能吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	九九八:吸粪车 H3:净化吸粪车 广东:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

(甩干式分离吸粪车)外形尺寸:长7.1米、宽2.3米、高3.4米,上黄牌,属于特种公告车,可免征。该吸粪车通过水环真空泵将化粪池的污物自冷中,通过分离中的滚筒,将污物中可不讲解的无机物分离出来,并甩干;分离后的污水经过顶部污水箱自流至混凝槽,同时加药箱中的药水通过加药泵注入混凝槽,分离后的污水和药水在混凝槽中充分反映凝结后,自流至叠螺机,进行叠螺脱水,从而将污水中的粪便压榨成饼,达标污水该车可将化粪池的污物快速抽车中,进行分离,分离后的污水可达到城市污水排放,并将化粪池的大粪压榨成粪饼,当有机肥使用,该车每小时快可压榨出粪饼2吨。吸污净化车特别适用于一、二线城市的化粪池处理,勘场处理,而且无污染,比用吸污吸粪车运走成本更低,而且还环保,并将大粪二次利用,符合对化粪池处理的要求。还可加装管道疏通功能,可根据客户需求,选装16兆帕或者24兆帕高压泵,装3立方清洗水箱,并配60米高压管,10个高压喷头。加装管道疏通功能后,可客户对管道疏通的需求。同时,如不需要管道疏通功能,吸污净化车上也装有小型冲洗泵,并配有0.5立方水箱,可对吸污净化设备和作业现场进行清洗,非常方便。

甩干式分离吸粪车对絮凝脱水系统的改进2002年以前,同类的絮凝脱水机都是从国外引进的,单机进粪水能力仅为 10m³/h,深圳九九八在吸收和再消化的过程中研发生产了GLT系列絮凝脱水设备。在同等外型尺寸条件的设备中,产品达到同性能的前提下,处理能力比进口设备大20%。更值得一提的是GLT-5型脱水机,在原机型式下,驱动功率增加1kw,处理能力提高了2.5倍,且性能达到了先进水平。

甩干式分离吸粪车对一栋大型综合楼的100立方化粪池进行清掏,一般来说,要3个人15小时务工费及1000元油费,但是如果采用吸污净化车,2个人1小时务工费。”因为是就地在—一个相对封闭的循环系统内完成所有处理,不会在作业和运输时出现污物泄漏,产生异味,所以不会对环境造成二次污染。并且设备噪音很小,晚上施工也完全没问题,所以我们的设备特别受一些酒店和小区的青睐。

甩干式分离吸粪车产品特点：（1）实现固液态分离处理，各自为用，变废为宝：处理后的水为清水，可直接排入污水管道；残渣和植物秸秆按照1:1.6的比例，可制成优质的生物有机肥料，实现经济效益和环境效益的双赢。（2）移动式现场就地处理，操作方便。（3）从根本上化解传统清掏车在运输过程中的跑冒滴漏和偷排现象，避免了二次污染，节省了大量市政排污管网的清理维护费用，同时维护了城市公共卫生安全（4）处理过程无异味，低噪音，不扰民。（5）处理效率高、成本低，每小时30-40立方的处理速度，相当于五吨吸粪车往返运输8次，每立方消耗的水电机及净化原料费用不到2元，相对与传统运输方式的人员、油耗，成本大幅降低节约大量运输成本。

甩干式分离吸粪车运营费用1.每吨药剂量药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）2.发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？发电机油耗为每小时4-5L柴油 电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然推荐用外接电源，一、声音小，二，更节能3.可以对接吸粪车4.易损件是哪些？电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单5.保修期多长？后期维修怎么办？我们是根据相关单位规定一年三包的，终生有偿服务也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。6、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油机发电

购车流程：一步：购车洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。（可全款购买设备，也可整车分期付款）二步：签订合同：双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）。三步：安排生产：我公司根据合同要求，安排车间生产。四步：交付车辆：车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。交付方式：厂家承包设备物流运输费用，设备完工后技术工程师随车到客户使用地免费培训操作。终身免费技术支持