

三阀组 双相钢一体化三阀组 镇江博纳德

产品名称	三阀组 双相钢一体化三阀组 镇江博纳德
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

一体化五阀组|罗斯蒙特一体化五阀组|3051共面五阀组|DCCW5一体化五阀组|扬中生产一体化五阀组|扬中生产罗斯蒙特一体化五阀组|扬中生产3051共面五阀组|扬中生产DCCW5一体化五阀组|镇江博纳德罗斯蒙特一体化五阀组|镇江博纳德DCCW5一体化五阀组|

一体化五阀组是在吸收美国、新加坡等国家近年来五阀组结构形式的基础上自行设计的，3051三阀组，其结构小巧，外型美观，三阀组，性能可靠，阀组自带调装控，可直接固定变送器在支架上，EN 5-13 SS-M2F8型五阀组特别适合现场仪表一体化系统的保护（保温）箱中安装使用。

EF-2型二阀组|镇江博纳德电仪EF-2型二阀组|扬中EF-2型二阀组|美标EF-2型二阀组|不锈钢EF-2型二阀组|

该阀将切断、校准和排气三种装置集于一体，结构小巧，减少了泄漏点。该阀有二个内螺纹接口，可供压力计、压力传感器或压力开关安装使用。接口螺纹可根据用户要求采用。如需要配焊接接头，请在订货时说明。压力20Mpa、40Mpa等。

1151型五阀组|镇江博纳德电仪1151型五阀组|美标1151型五阀组|扬中1151型五阀组|不锈钢1151型五阀组|

3351AP五阀组 3351AP一体化五阀组 SS-5D-F8 3351AP共面五阀组 主要作用：是在安装和撤除的时候，需要用到平衡阀。否则，差压的量程一般很小，如果厂家的过载能力不强，很容易损坏。举个简单的例子:如果差压是60KPa，双相钢一体化三阀组，管道压力是1MPa的时候，如果没有平衡阀，无论先取正压室还是负压室，都会立马导致两边差压远远超过设定值.因为先取的那方会直接和大气相通，相当于0.1MPa，这样操作是致命的。

三阀组-双相钢一体化三阀组-镇江博纳德(诚信商家)由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电仪有限公司(www.zjbonade.com)是江苏 镇江,化工仪表的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在镇江博纳德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创镇江博纳德更加美好的未来。