

保温不锈钢水箱 西藏拉萨不锈钢水箱 西藏科亚环保

产品名称	保温不锈钢水箱 西藏拉萨不锈钢水箱 西藏科亚环保
公司名称	西藏科亚环保新能源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区南嘎村7组
联系电话	13989990045

产品详情

什么样的不锈钢水箱好呢？

一是要看水箱板材。要了解这种水箱产品的主要原材料是不锈钢板，只有SUS304不锈钢板才算得上是符合标准的、“可食用及”材料，因此以它制成的水箱通常能用20年之久。由于这种材料需要这方面的技能才能鉴别出来，所以这里提醒大家在选择水箱的时候，要向商家索要相关产品说明文件，了解清楚它的制作材质。

二是要看钢板厚度。相信大部分的业主都希望能够买到厚实的不锈钢水箱，这就需要注意对钢板的厚度标准了。一般对于普通的2m³的日常水箱，它的制作钢板往往都只有0.4—0.5mm的厚度，如果超过1mm就算很鲜见的了。这就导致家装市场上不乏一些商家向消费者钢板厚度、销售的现象。因此建议大家，如果有条件的话，不妨考虑测量一下钢板的重量来检验钢板质量。

三是要看水箱的整体结构和质量，是否符合储水、卫生 储水的要求。

以上三点的不锈钢水箱才能被称为好的不锈钢水箱。现在市面上的水箱厂家很多。大家在选购时，只有擦亮双眼，多多了解不锈钢水箱及相关厂家的信息，组合式不锈钢水箱，才能用小的投入选出适合自己的不锈钢水箱。

今天为您讲解不锈钢水箱出现漏水该如何解决？

一般来说不锈钢水箱出现漏水现象是很少的，但当不锈钢水箱使用超过年限后也是可能产生漏水的，通常一个较好的不锈钢水箱漏水修补胶水能很好的解决漏水问题。以下详细介绍不锈钢水箱修补方法及步骤：

不锈钢水箱漏水修补方法一

在不锈钢水箱漏水处再贴一块不锈钢：建议将漏水处进行磨粗清洁处理，保持涂胶处干燥，西藏拉萨不

锈钢水箱，再将JL-109AB不锈钢胶水涂布于漏水处或要贴上去的不锈钢，常温下3-5分钟即可定位，保温不锈钢水箱，24小时达到较大强度，完全固化后是可以达到冷焊的粘接力，此法关键是涂胶要均匀。此法适用于裂缝较大的修补，对外观会有一些影响。

不锈钢水箱漏水修补方法二

可以用流动性好的不锈钢胶水，使其渗入到裂缝中，固化后达到填充的作用。此法胶水容易溢出。

不锈钢水箱漏水修补方法三

用JL-112钢质修补剂，膏状，按比例混合均匀后，需用力将胶液按入缝隙中，固化后达到冷焊的强度，并且可以进行机械再加工，是修补不锈钢裂缝、砂眼、磨损等问题较好的不锈钢水箱漏水修补胶水。

注意事项

以上不锈钢水箱漏水修补方法均需干燥环境下使用，在有水情况下，不锈钢胶水很难固化。

对于不锈钢水箱大家都不陌生，那么不锈钢水箱你真的安装在合理的位置上了吗?你知道，不锈钢水箱安装，如果你安装在了一下这些看似合理的地方其实可是存在大隐患的哦。接下来就和不锈钢水箱小编一起来看看日常安装不锈钢水箱时的一些问题吧。

1、没有将水箱设置在建筑物顶点

有的设计人员在为钢结构屋顶的大空间建筑物设置水箱时，认为可以设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力，因此就将水箱设在了钢筋混凝土结构的中间层，并提高了增压水泵的扬程以满足高点喷头的工作压力要求。其实这是一种错误的做法，使得水箱成为了中间水池，无法依靠重力自流来为管道供水。

2、将水箱出水管从报警阀后管道接入

有的设计人员将出水管直接接入了自动喷淋系统的顶层给水管道，看起来似乎符合要求，且还能节约管材，其实这是一种认识上的误区。如果这样做了之后，水箱中的水会不经过报警阀，直接进入系统管网，使报警阀中的管道水压很高，而水力警铃又不能及时报警，水泵无法启动，大大增加了危险。所以在设计时，设计人员要注意按照规范，将出水管从报警阀前管道接入。

3、将增压水泵出水管作为水箱出水管使用

虽然消防技术规范规定，当不利点消火栓和喷头压力无法满足要求时，可以设增压水泵。但是将增压水泵出水管直接作为水箱出水管是极其错误的，这样会使得出水量小于规范要求的室内消防用水量，无法满足扑灭初期火灾用水量的需求。因此，在设增压水泵时，应在其出水管旁设置旁通管，使出水流量不小于规范中的规定。

保温不锈钢水箱-西藏拉萨不锈钢水箱-西藏科亚环保(查看)由西藏科亚环保新能源科技发展有限公司提供。西藏科亚环保新能源科技发展有限公司(www.xzkeya.cn)为客户提供“不锈钢水箱,保温水箱,制氧设备安装,供暖设备安装”等业务,公司拥有“西藏科亚”等品牌。专注于节能设备等行业,在西藏拉萨有一定影响力。欢迎来电垂询,联系人:黄先生。