

深圳包装纸护角 纸护角 鸿锐包装

产品名称	深圳包装纸护角 纸护角 鸿锐包装
公司名称	深圳市鸿锐包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜牛湖新湖路28号
联系电话	15818789988

产品详情

初期的纸护角主要包括环绕护角，折弯护角和U型护角呢，纸护角，主要是用于纸箱边缘的缓冲防护。如今，纸护角主要用于蜂窝纸托盘的生产。蜂窝纸托盘在使用纸护角之后可以增加纸托盘的承重能力，这也方便了蜂窝纸托盘的加工生产，提高了生产效率和质量。总的来说，纸护角突出的抗压能力和抗弯能力是箱式包装材料迫切需要的，也是的性能特点。也由于纸护角的使用改善了纸箱质量，降低了商品在流通过程中的破损率，加上纸护角是一种新型的具有节省资源、保护环境的理想绿色包装材料。所以，深圳纸护角价格，纸护角现已被广泛的推广应用。

纸护角常见的质量问题有：分层，空边，深圳纸护角厂家，通常情况下，分层是由于滚轮的压力不够所致；而空边则是由于牛皮纸在进入一道滚轮前未与纱管纸裹紧；白乳胶未涂抹均匀也是原因之一。

若出现压破的现象，见的质量问题？通常是胶量太大或者压轮压力太大；这时需要调一下。白乳胶涂抹的工艺通常为两种，喷胶或者刮胶；二者各有利弊。前者适用于的纸张，可以均匀喷洒，节省成本，若是纸张质量较差则不可以采用。大部分选择后者，可以把纸张完全浸泡在胶池里；弊端一是浪费胶，二是产品干的较慢。刮胶时尽量选择乳胶管会更好一些。硅胶管不建议用，刮胶性能稍微差一些。以上就是纸护角常见的质量问题，纸护角有哪些常希望在你选购时有所帮助！

制作尺寸

纸护角及制作的尺寸和偏差应符合图纸要求，深圳包装纸护角，未注尺寸按GB/T1804-C级(常规性制作)

纸护角机械性能要求

(1)含水率：护角的含水率为 $14\% \pm \%$ 。

(2)纸护角的含水率测定按GB462“纸与水份的测定”(型式试验)。

(3)日常进货检验用水份含水率测量仪检测。

纸护角及制作应符合标准要求，并应按规定程序批准的图样和技术文件制作，其中面纸用进口或国产的175g/M²牛皮卡纸，纸蕊是用国产的360-600g的沙管纸。

深圳包装纸护角-纸护角-鸿锐包装(查看)由深圳市鸿锐包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市鸿锐包装材料有限公司(www.szhrbz.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!