

# 红外额温枪恒温房

产品名称	红外额温枪恒温房
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	45200.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

### 【红外额温枪恒温房】基本说明

产品标题：红外额温枪恒温房

产品别名：[额温枪测试房](#)、[红外额温枪试验房](#)

产品型号：KB-HWF-1300

原装日本进口OYO彩色触摸控制器

RS-232C与USB界面与计算机连线

远程计算机监控和资料搜集

测试人员可随时进入测试区

具有多种安全保护装置，防火防水

### 【红外额温枪恒温房】适用范围

红外额温枪恒温房可以做温湿度调节或恒定试验或实验的房间，所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或者恒温恒湿房。本设备适用于大型产品或大型零部件、量大推车类产品或配件做试验及实验用，如尼龙制品、塑胶制品、汽车成品或半成品、电子电器件、塑料、化工、制药工业等产品做恒温、恒湿、低温、低湿、高温、高湿、高低温变化、恒定湿热变化、高低温交变湿热变化等试验。

## 【红外额温枪恒温房】性能特点

2.01.全新上乘的造型设计，外观高质感水准.系统提取日本、德国先进技术之精华设计制造.

2.02.平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用.

## 【红外额温枪恒温房】技术参数

温度范围：0 ~ +80 ；

温度波动度：±0.5 ；

温度偏差：±2.0 ；

温度\*低极限：0 ；

升温速率：平均3 /min(非线性，空载时)；

降温时间：平均0.7~1 /min(非线性，空载时)；

湿度范围：20%~90%R.H；

湿度波动度：±2.0%R.H.；

湿度偏差：±3%；

## 四、HE-WSF-16恒温恒湿房结构及材质：

设备型号：HE-WSF-16

室内尺寸：W4000 X H2000 X D2000mm

内箱材质: 镜面不锈钢板(SUS #304 1.0mm厚)

外部尺寸：W4800 X H2500 X D3000mm

外箱材质: 韩国进口双面喷涂彩钢板

保温材质: 硬质Polyurethane发泡及玻璃棉

送风循环系统:

60W马达

不锈钢加长轴心

多翼式扇叶(SIRCCO FAN)

双向可调百叶，确保试验箱内温度分布均匀

箱门: 双开，W(700+700)X H1200mm

3层真空镀膜防结霜观察窗

平面嵌入式把手

后钮:SUS #304

五、HE-WSF-16恒温恒湿房冷冻系统：

01.压缩机:法国原装进口全密式压缩机

02.冷媒:环保冷媒R404A

03.冷凝器:鳍片式附散热马达

04.蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整

05.其它附件:干燥剂，冷媒流量窗口，修理阀

06.膨胀系统:容量自动控制节流降压之冷冻系统

【红外额温枪恒温房】售后服务

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

【红外额温枪恒温房】实拍图