

浙江BCZ防爆插接装置

产品名称	浙江BCZ防爆插接装置
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

BCZ防爆插接装置

产品型号：BCZ。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：100A。

极数：1P+N、3P+N、3P+N+PE等。

电缆外径：12。

进线口螺纹：G3/4。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂、军工等易燃易爆场所。

产品特点

1. 铸铝合金外壳，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑，外壳紧凑合理，强度好，防爆性能优良，表面塑粉附着力强，具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方。

2. 由插座和插头两部分组成。插座主要由外壳、隔爆型插座、电缆引入装置等组成，插头由外壳、隔爆型插杆、插杆支架、接线板及电缆引线装置等组成。

3. 所有的紧固件都采用不锈钢螺钉。保护接地PE极比其它极粗，所处位置随电压而变，因此不同电压的插座与插头不能相互插错。

4. 主要适用在化工，石油，污水处理厂等需要防爆的场所。细分为单相、三相，采用优质孔芯。用于照明、机床设备等地方。

5. 插销与开关制成联锁结构，只有开关断后方能拔出插头；

6. 电缆布线采用钢管布线或电缆布线均可。

7. 符合GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013 , GB12476.5-2013标准要求。

订货须知

客户订购BCZ防爆插接装置请提供完整的产品型号及参数，须注明电流大小，几孔的。