

郑州厂家直销大理石材高压清洗机NRJ21/35

产品名称	郑州厂家直销大理石材高压清洗机NRJ21/35
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:NRJ21/35 压力:350公斤 流量:21L/min
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

郑州厂家直销大理石材高压清洗机NRJ21/35

石材清洗分为普通清洗和工艺清洗两种，普通清洗就是石材表面的污垢或者腐蚀层的处理，这样的表面处理一般280公斤或350公斤的高压清洗机就可以完全处理；如果是做石材工艺，例如把石材表面处理成天然纹路，就需要500公斤或以上的机型，并且需要配合喷砂装置。用高压清洗机做表面大理石或花岗岩表面清洗，效率很高，并且由于是物理处理，处理出来的石材纹路非常自然，也不会对石材本身有损害，现在已被许多石材加工厂所采用。 我公司是国内专业的高压清洗机生产厂家，从事高压清洗领域已达数十年，目前已在全国大部分地区成立销售及网络，并且正积极开拓海外市场。NRJ高压清洗机所有型号的机器，均采用意大利原装进口曲轴泵和原装进口电机，在程度上保证机器的使用性能和寿命。寿命更长。NRJ高压清洗机整机使用寿命可达3-5年。

工业高压清洗机-350bar工业高压清洗机技术参数：

型号：NRJ21/35

压力：350BAR

流量：21L

功率：15KW

电机转速：1450

电压：380v50hz

大理石材高压清洗机NRJ21/35结构特点：

1、配陶瓷活塞,连杆式高压泵头（配置意大利AR泵头）2、进水过滤保护，不锈钢水箱并有缺水保护；

3、四轮小车结构设计；

4、泵头装有意大利PA自动溢流调压阀

5、电源过载保护

6、西门子工业电机(15KW)

7、配备关枪自动停机装置

高压清洗机NRJ21/35标准配置： 压力调节装置 清洁剂吸力装置 压力表 马达过热保护装置 高压软管枪托和枪杆 10米长高压软管。 5米长的电源线

高压清洗机应用场所：

混泥土清洗打毛 热换器、冷凝器管路清洗

大型机械设备表面清洗 钢厂、造纸厂清洗

表面涂层清洗 船舶清洗

管道清洗

售后承诺：凡我公司售出产品免费保修一年，免费上门演示

高压清洗机NRJ21/35使用优势：

- 1.意大利成熟技术应用。
- 2.设备轻巧，移动方便。
- 3.工业级设计，设备经久耐用，低速电机
- 4.泵与电动机之间法兰连接，安装精度高。
- 5.多重保护。6.少量的维护，维修简单。

简述：在使用高压清洗机时候，首先要确定要接通电源，电源一定要接上地线，因为机器使用高压水柱塞泵，只要电机漏电就会威胁到使用者安全，这一点要必须确认，再启动机器之前检查：高压管道，高压枪，高压泵连接处是否紧固，不要再连接高压管启动机器，否则会有危险。尤其是在冬天时，还要注意一点：高压清洗机的高压泵头里面是否存贮了水，是否已经冻住，假如高压清洗机使用区域在零度以下时候，一定要不能让高压清洗机高压柱塞泵里面有水在里面，以免冻裂铜泵头，给自己带来不必要的损失！