

标准70克A4多功能中性静电复印纸

产品名称	标准70克A4多功能中性静电复印纸
公司名称	临沂批发城华仕文具商行
价格	96.00/箱
规格参数	型号:70克A4 品牌:红荷 包装说明:一件=8包
公司地址	中国 山东 临沂市 兰山区前十街 QQ1015218101
联系电话	86 539 8063156 13053967153

产品详情

型号	70克A4	品牌	红荷
包装说明	一件=8包	重量	70 (g/m2)
适应机型	广泛	颜色	白度93--98
尺寸	210*297 (mm)		

我公司专业生产静电复印纸，传真纸，收银纸，空白电脑打印纸。

标准70克中性静电复印纸，中性施胶，保护硒鼓，延长激光打印机及复印机的使用寿命。

质优价廉，可根据客户需求加工定做，价可议。复印纸;打印纸;书写纸;电脑纸;办公用纸;纸张

所售价格是每一件的价格，一件=8包。

型号	a4	品牌	红荷
尺寸	210*297 (mm)	纸质	70g,8包/件
颜色	白	重量	15kg/件

价格不含税金，不含运费，运费由买家负担。

开具普通发票按总金额的3%计算，

普通增值税发票按总金额的8%计算。

纸张的分类如下几种:

1.依照长度和宽度不同分类:

纸张的规格是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。过去是以多少"开"(例如8开或16开等)来表示纸张的大小,现在我采用国际标准,规定以a0、a1、a2、b1、b2.等标记来表示纸张的幅面规格。标准规定纸张的幅宽(以x表示)和长度(以y表示)的比例关系为 $x:y=1:n$ 。按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为a系列、b系列和c系列,幅面规格为a0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;b0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;c0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米;复印纸的幅面规格只采用a系列和b系列。若将a0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为a1规格,将a1纸张沿长度方向对开,便成为a2规格,如此对开至a8规格;b8纸张亦按此法对开至b8规格。a0~a8和b0~b8的幅面尺寸见下表所列。其中a3、a4、a5、a6和b4、b5、b6等7种幅面规格为复印纸常用的规格。例如,"a4"纸,就是将a型基本尺寸的纸折叠4次,所以一张a4纸的面积就是基本纸面积的2的4次方分之一,即1/16。其余依此类推。还有一种k型纸,就是我们常说的开型纸,只有在国内才有用k型纸的。现在一般都用a型纸。不管a型b型,它的分类都是这样的,比如a5是a6的两倍,a4是a5的两倍,a3是a4的两倍,b4是b5的两倍b3是b4的两倍,而k型的分类是把一张大的1k的纸分为两张为2k,把2k的纸分为一半为4k,把4k的分为一半为8k,把8k分为一半为16k,把16k分为一半则为32k等。

国家规定的开本尺寸是采用的国际标准系列,现已定入国家行业标准gb/t

1999内在全国执行。书刊本册现行开本尺寸主要是a系列规格,有以下几种:

a4(16k) 297mm×210mm; a5(32k) 210mm×148mm; a6(64k) 144mm×105mm;

a3(8k) 420mm×297mm; 注意:其中a3(8k)尺寸尚未定入,但普遍用。

2.按照重量或者厚度分类:

还有按纸张的厚度来分的,比如60g、70g、75g、85g、120g等等,是指在单位面积纸的重量是多重,因为纸的密度基本上是一样的,在单位面积纸的重量越重,纸的厚度就越厚。比如一般速印机用的是40g左右的纸,而一体机用的是50-60g的纸,而复印机用的是70-85g的纸,打印机用的一般最低不要使用低于60g厚的纸,否则就容易卡纸。例如:a4纸70克是指该纸的重量为70克每平方米,而非单张纸重量70克,一张定量为70克的a4纸实际重量为: $0.210 \times 0.297 \times 70 = 4.3659$

参考资料:(最后一行的80克换成70克就可以算出来了)

3.按照纸张的大小和层数来分类:

办公用的专用打印纸,分类是按纸张的大小和层数分的,比如241-1,241-2,它们分别表示1层和2层的窄行打印纸,当然还有3层4层的;常用的宽行打印纸还有381-1,381-2等。例如:241-2是指无碳打印纸(也称压感纸)。只能在针式打印机上打印。241代表的是:9.5英寸,也就是纸的宽度,这种纸也叫80列打印纸,也就是说,正常字体,一行80个字。这些纸的主要用途是:出/入库单,报表,收据。适用于:银行医院等等。

无碳打印纸

无碳打印纸又称压感打印纸,由上纸(cb),中纸(cfb)和下纸(cf)构成。它是利用微胶囊的发色剂与显色剂层中的酸性粘土发生化学反应的原理,在打印时,通过打印针头施压于纸面,达到显色效果。

常见与常用的显色层数为2至6层。选购无碳打印纸时应注意观察纸的外包装是否受损（如果外包装受损或变形的话有可能导致里面的纸显色）。b：打开外包装检查里面的包装是否有合格证，纸张是否受潮，是否起皱，显色是否能达到你想要的要求（通常撕下一份然后以正常的字写方式在上面写几个字，然后看看最后一层的显色程度）c：确认打印纸的规格是否是自己所需要的，以免造成不必要的浪费与麻烦。常用的无碳打印纸的规格是80列或132列，还有特殊规格的（宽度、长度、横等份、竖等份等等）。最为常用的是80列，尺寸是：9.5英寸x11英寸（两边带孔，每边有22个孔，每二孔之间的孔距为0.5英寸）约等于241毫米x279毫米。80列纸通常还分为三种规格：1：全页（9.5英寸x11英寸）。2：二分一（9.5英寸x11/2英寸）。3：三分一（9.5英寸x11/3英寸）。开箱后应注意，若长时间不用时，应放进原包装胶袋中，以防潮，防损等，如果是无碳复写类打印纸需要注意不要受到尖锐物体或外力挤压，以免造成显色等，影响使用。产品使用前应先确认打印机的档位，多层打印时，尽量不用高速打印，以保证打印字迹的清晰度。文档的保存应注意各联应分开保存，如果一定要混在一起存放，应避免挤压。应避光，防水，防油，防酸，防碱。只要在适当的环境里，无碳打印纸的复写字迹至少可保存在15年。如打印过程中出现卡纸现象检查打印纸的位置是否适当，是否与拖纸器对齐，打印头是否已选择适合纸张层数的位置。票据打印机或平推式打印机等等最适合使用多联无碳打印纸产品。这些打印机的设计使打印纸在机器内均不经过弯曲，打印纸平展，而且打印力度也较大。

无碳纸不显色或显色不清晰（原纸质量问题除外）应如何解决？

不显色可能是打印纸装反所致，重新装纸即可。显色不清的原因可能是打印机的压力不够或打印头发生断针现象所致，可增加打印力度，检查是否出现断针。显色是一个化学过程，受环境温度的影响较大，尤其是在冬天气温低时，化学反应活动性慢，打印之后不能马上看见清楚的字迹，此属正常现象。