

# 供应IE-2000-4TS-G-B思科工业交换机

产品名称	供应IE-2000-4TS-G-B思科工业交换机
公司名称	南京中颀网络科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:思科 ( CISCO ) 型号:IE-2000-4TS-G-B 产地:中国
公司地址	南京市鼓楼区建宁路308-7号
联系电话	02558*56958 131618*7788

## 产品详情

### IE-2000-4TS-G-B 4个百兆电口+2个千兆光口工业交换机

最大转发带宽3.8Gbps 最大交换带宽7.6Gbps  
最大转发速率：5.66Mpps，64字节数据包（所有数据包大小的线速率） 出口缓冲区：2 MB 单播MAC地址：8000 Internet组管理协议（IGMP）组播组：255  
最大虚拟LAN（VLAN）：1005 IPv4  
MAC安全ACE：384（默认三元内容可寻址内存[TCAM]模板）  
双向，128条NAT转换条目 IPv4路由：3500路由，IPv6路由：1750路由

4个10/100Base-T以太网端口（所选型号的小型可插拔[SFP]下行链路）；  
具有紧凑外形尺寸的固定配置 两个千兆组合端口：SFP（100 Mbps和1 Gbps）或RJ45上行链路 双路直流电源，报警继电器，DIN导轨安装  
工业以太网供电（PoE）解决方案 可提供 保形涂层  
可插拔SD闪存卡和迷你USB连接器 工业环保合规和认证 工业伙伴应用：以太网/  
IP和PROFINET 主要优点和特点 轻松部署：使用动态主机控制协议（DHCP），快速设置和快速启动时间（60秒）进行零触摸发现，以帮助无障碍地迁移到以太网环境。 安全性：  
802.1x，端口安全和DHCP允许基于端口的动态认证；安全Shell（SSHv2）；  
SNMPv3在Telnet和SNMP会话期间提供加密的管理员流量；TACACS  
+和RADIUS认证方便集中控制，限制未经授权的用户。 弹性：Cisco  
REP环路协议和PROFINET-媒体冗余协议（MRP）。

可管理性：自动SmartPort，Web设备管理器，Telnet，HTTPS访问，SNMP，CNA和Cisco Prime基础设施。 网络地址转换（NAT）：线速率，硬件启用1：1静态地址转换，旨在使第二层机器节点网络中的IP地址重复使用。 三层路由：IPv4和IPv6。  
所选型号支持工业PoE：PoE（IEEE 802.af）和PoE+（802.3at）。 工业自动化协议：EtherNet/IP（CIP）和PROFINET MRP（IEC 62439-2）可与Rockwell，Siemens等现有管理平台集成。