

砂浆泵 大博泵业 液下长度2米以下砂浆泵

产品名称	砂浆泵 大博泵业 液下长度2米以下砂浆泵
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

产品详情

磁钢传递的功率随温度的升高是一条连续下降的曲线，砂浆泵，通常，在磁钢工作极限温度以下，液下长度2米以下砂浆泵，其传递能力的下降是可逆的，而在极限温度以上则是不可逆的，即磁钢冷却后，丧失的传递能力再也不能恢复。特殊情况下在磁力联轴器出现滑脱（失步）时，隔套中的涡流热量会急剧增长，温度急剧上升，如不及时处理，液下长度2.5米砂浆泵，会引起磁钢退磁，使磁力联轴器失效。因此磁力泵应设计可靠的冷却系统。

砂浆泵砂浆泵

砂浆泵驱动及结构形式

泵的驱动方式较多，一般有低速电机直联（6级、8级）、齿轮减速电机驱动、无级变速电机驱动等方式。传动可采用联轴器直接传动，或采用调速电机，三角带，变速箱等装置变速。

大博泵业拥有立、卧式砂浆泵、渣浆泵、槽式砂浆泵、管道式砂浆泵及新型建材机械设备等10个系列20余种规格的泵类产品，覆盖石化、冶金电力、煤炭、新型建材和水利等行业和领域。砂浆泵

抽沙泵的几种常用输送管道比较

铁管——上几年疏浚行业普遍用对焊铁管或螺旋焊管较多，缺点是管壁薄，3年左右在陆上的管线生锈老化严重，水中的比较厉害，受压力风浪水腐蚀等综合因素影响，损害严重，经常修补。现今考虑造价成本，一些大型设备和抽沙泵船所用大口径管线，依然采用金属管线。铸铁管优点是管壁厚，使用寿命长，缺点是重量重，安装搬运不方便。

PVC管——一般用于楼房排水，在疏浚输沙工程中，也少有用的，缺点是不耐折压不耐寒，不能在水中使用，管材本身硬不能弯曲，一般用于较小压力及小口径的管线。

尼龙管——性能略高于PVC管，虽然强度有所提高，但是柔韧性差，抗风浪差，弱点还是抗击打能力差，重物压过必坏，可以在陆地短距离短时间内用。

尼龙帘布胶管——济南金鼎诺泵业选用尼龙帘布橡胶管作为抽沙泵的配套输送管道，DYS型砂浆泵，使用寿命长，便于运输。

具体性能如下：

- 1.重量轻：相比同规格的钢管质量轻，安装运输方便，节约工地搬运开工时间。
- 2.浮力大：可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。
- 3.强度高，柔韧性好，有弹性：在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，可以通过管材自身的柔韧性自行调节，不用修铺路面，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
- 4.具有强的耐磨耐腐蚀性：高耐磨性是钢管的4-8倍，而橡胶材质保证在抽送腐蚀介质时不易被氧化腐蚀。
- 5.接管方便：管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，长久使用管口不会变形不漏沙;用螺栓直接连接管头活动法兰即可。
- 6.管道内壁光滑，摩擦系数，输送效率比钢管高百分之15-30。
- 7.抗紫外线，抗老化，使用寿命长，根据含沙量的多少能用8-12年。

砂浆泵-大博泵业-液下长度2米以下砂浆泵由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司（www.sddabo.com）有实力，信誉好，在山东淄博的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大博泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.zbltdj.com）还是从事液下立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂家，欢迎来电咨询。