

# 进口小型高压球阀

产品名称	进口小型高压球阀
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

## 产品详情

美国进口小型高压球阀产品概述：

美国 CARDLOTT 卡洛特美国进口小型高压球阀主体均采用高压冲击锻打，壳体强化处理，耐压可达80MPa。密封件均采用美国进口高性能密封，阀座耐磨性能好，具有自润滑性能。可耐高压，耐高温，耐腐蚀，质量可靠，使用寿命长，整体方形美观大方。适用于液压系统和天然气系统等管路上，达到开关的作用。

美国进口小型高压球阀产品特征：

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。2. 结构简单、体积小、重量轻。3. 紧密可靠，它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

美国进口小型高压球阀工作原理：

高压球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。

美国进口小型高压球阀基本参数：

规格范围	DN6-DN80
温度范围	-40 180
压力范围	160-500BAR 10000PSI 16-80Mpa 150LB-2500LB
阀体材质	碳钢、304、316SS
连接方式	对焊、卡套、卡箍、内螺纹、外螺纹连接
球封材料	POM ( 聚甲醛 )、PTFE(聚四氟乙烯)
密封材料	NBR(丁晴橡胶)、FPM/FKM(氟橡胶)
手柄形式	锌合金曲手柄、铸钢曲手柄
适用范围	气体、天然气、水、油品、蒸汽及某些腐蚀性液体
制造标准	国标GB、JB、HG，API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的基本参数如口径、压力、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！