

橡胶密封条（各种材质/各种口型/各种尺寸）

产品名称	橡胶密封条（各种材质/各种口型/各种尺寸）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	1.00/米
规格参数	材质:三元乙丙 作用:防风雨密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子型遇水膨胀止水条具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 较大膨胀率的50；腻子型遇水膨胀止水条安装施工方便，在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比zui大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去,该产品于一九八八年六月在北京通过部级鉴定，荣获一九九一年科技成果奖，并颁发证书成为认可的合格产品。该产品为解决混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路，填补了我国防水的一项空白。腻子型遇水膨胀止水条成灰黑色腻子状胶体，具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等。

关于腻子型遇水膨胀止水条安装应该：

- 1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 2、将腻子型遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定腻子型遇水膨胀止水条条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防腻子型遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

我们的地址：衡水市人民西路赵家圈镇高家村村南开发区电话：0318-6878518联系手机：18703187870
期待您的咨询