

美国山都平TPV 山都平TPV中国

产品名称	美国山都平TPV 山都平TPV中国
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	山都平:山都平TPV代理商 TPV:TPV价格 美国:埃克森美孚TPV代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

山都平TPV，山都平中国，埃克森美孚TPV，美国Santoprene山都平TPV一级代理商，更多Santoprene详情，欢迎联系我们了解更多。

Santoprene TPV 8123-45S100

共挤。具有出色的耐磨性，良好的耐候性或零件表面摩擦系数低。汽车应用。45D,黑色。

Santoprene TPV 8191-55B100 注射或挤出。为接支ABS,PS,聚甲基丙烯酸甲酯和ASA优异都粘接性能设计。专为软接触应用。厨房用具，密封件和垫片，软触摸握把等。黑色，53A。

Santoprene TPV 8191-60B500 注射或挤出.对PA6,PA66,PA11,PA12,PA612有优异都附着力。应用汽车插头，保险杠，厨房用具，密封件和垫片，软触摸握把。65A，黑色。

Santoprene TPV 8201-60 挤出，注塑，吹塑。非湿性产品，不需要干燥处理。具出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于手机，电器产品，厨房用具，软触摸握把。64A，本色。

Santoprene TPV 8201-67W228 挤出,发泡。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧。非湿性产品，不需要干燥处理，用途：发泡，上釉。67A,自然色。

Santoprene TPV 8201-70 注射，挤出，吹塑或真空成型。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：电器元件，手机，厨具，固定设备。75A，自然色。

Santoprene TPV 8201-80 注射，挤出，吹塑或真空成型。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：电器元件，手机，厨具，固定设备。85A，自然色。

Santoprene TPV 8201-80HT

注射，挤出，吹塑或真空成型。具有优异都抗磨损性能。用途：软管，油管。81A，自然色。

Santoprene TPV 8201-90 注射，挤出，吹塑或真空成型。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：电器元件，手机，厨具，柔性夹具，固定设备。96A，自然色。

Santoprene TPV 8211-25 注塑。非湿性产品，不需要干燥处理，易着色。优异都密封性能。应用密封件和垫片，软触摸握把。23A。自然色。

Santoprene TPV 8211-35 注塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。38A.自然色。

Santoprene TPV 8211-45 注塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。49A.自然色。

Santoprene TPV 8211-55 注塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。59A.自然色。

Santoprene TPV 8211-55B100 注射或挤出成型。为接枝ABS,PS,,ASA和聚甲基丙烯酸甲脂设计。良好的表面外观。用途：电器元件，汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封，家电等。专为软接触应用。53A。自然色。

Santoprene TPV 8211-65 注塑或吹塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。70A.自然色。

Santoprene TPV 8211-75 注塑或吹塑。良好的物理性能和耐化学性，良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品不需干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。80A.自然色。

Santoprene TPV 8211-85M350

注射成型。非湿性产品，不需要干燥处理，易着色。高流动，低排放。86A。自然色。

Santoprene TPV 8221-55M300 注塑成型。专为汽车的内饰应用要求低雾和良好都外观。抗紫外。中性，易着色。良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。用于密封。用途：汽车应用，汽车内饰件，室外应用。55A。自然色。

Santoprene TPV 8221-60 注塑或吹塑。良好的物理性能和耐化学性。中性，易着色，抗紫外。用于密封应用。用途：建筑应用，伸缩缝，上釉，室外应用。64A。自然色。

Santoprene TPV 8221-65M300 注塑成型。专为汽车的内饰应用要求低雾和良好都外观。抗紫外。中性，易着色。良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。用于密封。用途：汽车应用，汽车内饰件，室外应用。65A。自然色。

Santoprene TPV 8221-70 注塑或吹塑。良好的物理性能和耐化学性良好。抗紫外。中性，易着色。用于密封应用。用途：建筑应用，伸缩缝，上釉，室外应用。75A。自然色。

Santoprene TPV 8221-75M300 注塑成型。专为汽车的内饰应用要求低雾和良好都外观。抗紫外。中性，易着色。良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。用于密封。用途：汽车应用，汽车内饰件，室外应用。65A。自然色。

Santoprene TPV 8221-85M300 注塑成型。专为汽车的内饰应用要求低雾和良好都外观。抗紫外。中性，易

着色。良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。用于密封。用途：汽车应用，汽车内饰件，室外应用。85A。自然色。

Santoprene TPV 8223-30M300 注塑成型。专为汽车的内饰应用要求低雾和良好外观。抗紫外。中性，易着色。良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。用于密封。用途：汽车应用，汽车内饰件，室外应用。28D。自然色。

Santoprene TPV 8261-87 注塑或吹塑。具有良好的流体阻力在电线电缆护套应用。中性易着色。用途：电缆护套，护套软线，电器电子应用。93A。自然色。

Santoprene TPV 8271-55 注塑或吹塑。可应用美国（FDA）食品接触。中性，易着色。出色的抗曲疲劳性。非湿性产品不需干燥处理。用途：美国FDA接头或封条，食品容器，油管，厨具。60A.自然色。

Santoprene TPV 8271-55B100 注射或挤出成型。为接枝ABS,PS,,ASA和聚甲基丙烯酸甲脂设计。可用于在美国FDA的食品接触应用。用途：美国FDA接头或封条，食品容器，厨具。53A.自然色

Santoprene TPV 8271-65 注塑或吹塑。可应用美国（FDA）食品接触。中性，易着色。出色的抗曲疲劳性。非湿性产品不需干燥处理。用途：美国FDA接头或封条，食品容器，油管，厨具。69A.自然色。

Santoprene TPV 8271-75 注塑或吹塑。可应用美国（FDA）食品接触。中性，易着色。出色的抗曲疲劳性。非湿性产品不需干燥处理。用途：美国FDA接头或封条，食品容器，油管，厨具。81A.自然色。

Santoprene TPV 8281-35MED 注射成型。专为在医疗保健中都应用。符合美国药品级第六类塑料的要求。应用医疗软触摸握把，USPV1级密封件和垫片。38A。自然色。

Santoprene TPV 8281-45MED 注射成型。专为在医疗保健中都应用。符合美国药品级第六类塑料的要求。应用医疗软触摸握把，USPV1级密封件和垫片。49A。自然色。