

# SQ-1200大型高速干式复合机食品包装材料粘合剂

产品名称	SQ-1200大型高速干式复合机食品包装材料粘合剂
公司名称	上海商侨油墨有限公司
价格	195.00/桶
规格参数	型号:SQ-1200 品牌:鹰花 粘合材料类型:食品包装的复合材料
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路685号
联系电话	021-58133912 13916509144

## 产品详情

型号	SQ-1200	品牌	鹰花
粘合材料类型	食品包装的复合材料	有效物质	70(%)
剪切强度	100(MPa)	规格尺寸	按具体要求(mm)
保质期	6(个月)	执行标准	国标
CAS	1		

### sq—1200型干式复合聚氨酯粘合剂说明书

#### 一产品特点及用途

鹰花牌sq—1200a型/sq—1200b型粘合剂是专门为大型高速干式复合机的需要而设计制造的高固量，低粘度新型双组份粘合剂，具有流动性好，抗冻性强，初粘力大，成膜性佳，适应高速涂布（可达150米/分）残留溶液少，胶膜均匀，复合牢度高，安全卫生等特点，适用于复合铝箔、pet，opa，opp，hdpe，ldpe与镀铝膜的各种干式复合，制造各种食品包装的复合材料。

#### 二质量指标

型号	sq—1200a型	sq—1200b型
类型	主剂	固化剂
外观	淡黄色透明胶液	淡黄色透明胶液
粘度(mpas/25 )	1100~3500	600~1500
胶液抗冻性	- 20	- 10
溶剂	醋酸乙酯	醋酸乙酯
配合比	100	20~25
储存期	六个月	六个月
不挥发物含量	70%	70%

### 三使用方法

配比：制造软包装时，主剂:固化剂=100:20~25(重量比)较宜，使用者亦可自己摸索最佳配方。溶剂：可用醋酸乙酯为稀释剂，但不得含有醇，胺和高于0.2%的水。稀释粘合剂的溶剂用量计算公式，稀释方法及推荐工作浓度：

(1) 计算工式：溶剂用量={主剂量×固含量(%) + 固化剂量×固含量(%)}/设定工作浓度 - (主剂量+固化剂量)

(2) 稀释方法：在主剂中加入醋酸乙酯搅拌均匀后，加入固化剂充分搅拌。

(3) 推荐工作浓度：一般在22%~45%左右。

4. 主剂与固化剂混合和稀释后，请于6小时内用完。气温低于5℃时，可延长至12小时内使用。当胶液出现混浊和高粘度时则不能使用。

5. 涂布量，涂布方法及复合辊压力及温度：

视产品用途而定，一般开胶涂布量2.5~3.5克/平方米，轮转网眼或光辊逆向涂布在不损坏膜的情况下，应尽可能提高复合压力。复合辊温度应根据复合材料的耐热性来定，一般控制在50℃~90℃，尽可能倾向高温。

6. 干燥：

为使涂有粘合剂的复合膜上溶剂挥发干净，需将薄膜通过干燥装置，并对风量风速及温度进行控制，如风道内是分三段的，则入口到出口的温度作阶梯型为50℃~60℃，70℃~80℃，若是铝膜与pet膜可提高到80℃~100℃。

7. 固化：

在复合加工以后，需将复合制品送入熟化室促进反应，在50℃~60℃的条件下熟化24小时，以达到最佳强度。聚乙烯，聚丙烯薄膜必须经过电晕处理，使其表面张力最小提高到38达因/厘米以上，能达到42达因/厘米则更为理想，经处理的薄膜马上涂胶复合效果最好，铝箔表面应清洁干燥。

### 四使用注意事项

1. 粘合剂为易燃危险物品，严禁烟火，存放在阴凉处。

2. 打开包装后，必须在短期内用完，尤其固化剂容易吸潮变质，更应注意干燥，防晒。

3. 严禁水和乙醇类混入。

### 五包装

主剂：20千克/桶 固化剂：4千克/桶

□ 上述数据为本公司的实验举例，仅供参考。在实际使用前，务必请再度确认相关印刷条件下的物性。

上海商侨油墨有限公司专业生产"双桥"牌油墨。公司拥有先进的生产设备和一流的生产技术，产品主要原料从国外进口。“双桥”牌油墨以其稳定的质量，完善的服务赢得了市场，是上海地区有口皆碑的品牌产品。顺利通过iso9002质量认证，产品已行销全国十七个省市，已经成为上海最大的印刷集团--“上海界龙\*捷达包装印刷股份有限公司”的特供油墨，与广大用户建立起“唇齿相依”的关系。公司始终奉行“以诚为本，用质量保证，创五彩缤纷，扬民族之魂”的宗旨。上海鹰花粘合剂有限公司专事精细化工产品的研制和生产。公司拥有一支庞大的科研开发队伍，其独到之处--根据用户的要求研制开发新产品。关心用户已经进入体贴入微的境界。倍受市场关注的pu型聚氨酯高强度粘合剂，取代了“舶来品”，随着防盗门，防火门，新颖家具等走进了千家万户；鹰花牌pih型干式复合聚氨酯胶粘剂专为大型高速干式复合机“量体裁衣”，制作复合包装材料时称得上“得心应手”；环氧地坪涂料的开发，为制药、电子、食品、船舶等行业和体育场（馆）带来焕之一新的面貌~~~。公司坚持发扬"不嫌烦，不言满，甘当粘帖领域铺路石"的精神。我公司是一家集团公司，以双桥油墨为主下面还有两家子公司，主要生产凹版油墨；凸版油墨；水性油墨；纸张油墨；耐蒸煮油墨；胶印油墨等，以及复合用黏合剂，各类环氧地坪；自流坪等，价格合理，望有诚意的客户来电洽谈。

主营产品或服务：化工原料;油墨;塑料油墨;水性油墨;自流坪环氧地坪涂料;环氧地坪涂料; 主营行业：室内涂料 室外涂料 包装薄膜 塑料油墨 印纸油墨 其他油墨。

上海商侨油墨有限公司联系人：刘志勇先生（销售经理）电话：86 021 58131815移动电话：13916509144传真：86 021 58133912地址：中国上海市浦东新区 浦东康桥东路685号邮编：362400公司主页：<http://www.shshangqiao.cn><http://shshangqiao.cn.alibaba.com><http://shshangqiao.cn.alibaba.com>