

停车场地坪系统整体装饰、专注地坪材料及施工

产品名称	停车场地坪系统整体装饰、专注地坪材料及施工
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	品牌:硅晶彩 产地:广西 可发货地:全国
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4) 幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

道路交通设施包括：信号灯、交通标志、道路标线、护栏、隔离栅、隔离墩、隔音屏、照明设备、停车设施、交通龙门架、防护网等。交通设施已经与我们的日常出行生活息息相关。交通设施是一种安全设施产品，是一项交通工程项目，同时也是一份责任，一份给予大家生命安全保障的责道路交通设施包括：信号灯、交通标志、道路标线、护栏、隔离栅、隔离墩、隔音屏、照明设备、停车设施、交通龙门架、防护网等。交通设施已经与我们的日常出行生活息息相关。交通设施是一种安全设施产品，是一项交通工程项目，同时也是一份责任，一份给予大家生命安全保障的责任。主要从事公路交通安全设施生产销售安装施工一体的专业厂家。交通设施不仅仅是一个产品，更是一个安全保障，我们做的不仅仅是一份工作，更是一份安全守护的责任”，大家也该知道，随着我国交通网的发达，车辆的大量增加，交通事故发生率已经上升为世界第一，每年有多少人在交通事故中遭受伤害？有多少家庭在交通事故中失去了原本的幸福生活？交通设施不能阻止交通事故的发生，但是交通安全设施可以有效预防，减少交通事故的发生。“交通设施不仅仅是一个产品，更是一个安全保障，我们做的不仅仅是一份工作，更是一份安全守护的责任”，是广西鸿升每个员工都必须铭记与心的。特别是一线的员工，他们知道自己的工作不容马虎，这不仅仅是对自己工作的不负责任，更是对大家生命安全的不负责任。所以要时时刻刻提醒自己，用心做好工作上的每一点，我们现在所做的不仅仅是一份工作，也是给大家生命安全的一个保障。

道路标线施工 施工时，先用高压风力净路机将路面土沙等杂物吹净，确保路面无松散颗粒、灰尘、沥青、油污等影响标线质量的杂物并干燥。然后按工程设计要求在拟施工路段采用自动放线机并辅之人工操作进行放线，之后按规定要求用高压无气下涂剂喷涂机喷涂与监理工程师批准的类型及用量相同的下涂剂（底油），在下涂机充分干燥后即用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机实施标线。玻璃珠的撒播应按监理工程师的要求以0.3kg/m的用量在涂料涂敷后加压撒播在所划标线上。施工时，要求大气温度应不低于10℃，涂料在加热釜或划线机保温桶内加热时，温度应控制在涂料使用说明书规定的温度值内，不得低于或超过最低或最高温度限制，因本工程所用热熔涂料系进口环氧树脂材料，其在熔融状况的时间不得超过6h。整个施工均在甲方指定时间进行，雨天、尘埃天、风大、温度低于10℃时须暂时停止施工。施工时，在规定的程序完全结束前，应采取相应的交通安全措施，按要求设置警告标志，严格阻止车辆及行人在作业区通行，防止将涂料带出或形成车辙。具体施工方法如下

- 1、清扫路面：首先对路面进行基础处理，对路面杂物进行清除。若路面杂物难以用常规方法清除时，则用钢刷型路面清除机予以硬性清除，再用风力净路机吹净路面杂物，最终达到符合标线要求的路面清洁标准。
- 2、施工放样：在

- 施工段范围内，根据施工图纸及技术要求，测量放线，以便于施工标准控制。完成放样后，进行初检。初检合格，再请监理工程师进行验收。验收合格后方可进行下道工序。
- 3、喷涂下涂剂（底油）：根据监理工程师试验同意的下涂剂种类及喷涂方法，用高压无气喷涂机按操作规程实施下涂剂喷划。
 - 4、最后工序施工：用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机等设备按规定的操作规程施工。
 - 5、放置警告标志，严防汽车及行人碾压已施工标线。