

GB11555汽车除雾实验水蒸气发生器 除雾认证蒸汽发生装置

产品名称	GB11555汽车除雾实验水蒸气发生器 除雾认证蒸汽发生装置
公司名称	苏州阿洛斯环境发生器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:阿洛斯 型号:GB11555-STG 产地:苏州
公司地址	张家港保税区新兴产业育成中心A栋206室
联系电话	15895470335 15895470335

产品详情

产品简介

汽车生产商采用水蒸气发生器模拟汽车风窗玻璃除雾除霜实验，发生器输出的蒸汽量可模拟汽车驾驶舱内人体的蒸汽量。满足以下标准：中国国际标准《GB 11555-2009汽车风窗玻璃除霜和防雾系统的性能和试验方法》标准；GB11556《汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及实验方法》；美国汽车工程师学会标准（SAEJ953JUN84）；欧盟汽车标准法规体系（EEC/317）。

阿洛斯研发的除雾水蒸气发生器是一套可以独立完成模拟人体呼出气体并蒸汽流量调节、蒸汽温度控制，可实现蒸汽定量、恒温的装置。采用特殊的汽化结构（ZL 2016 2 0489890.1）确保蒸气稳定发生，无死角汽化。

- 1、气化模块温度
- 2、流量调节
- 3、保温袋温度
- 4、保温袋加热开关
- 5、总电源开关
- 6、气化模块加热开关
- 7、水罐液位显示
- 8、品字电源开关

3 安装步骤

3.1打开包装箱，将设备放置到一个水平平台上

3.2将水箱盖打开，往水箱里面加入去离子水，然后拧紧水箱盖。确保液位在下限和上限之间

3.3将电源线与设备的电源插孔连接上并通电，此时可以观察到设备前面板的电源指示灯亮，仪表灯亮

3.4加热温度到达指定温度，开始进液

3.5仪表调节泵的流速，

3.6设置加热套的温度，防止在低温室管内冷凝结冰

4 界面操作

4.1确认设备连接完成后，连接设备电源线，打开电源开关5；

4.2三个控制仪表亮起；

4.3液体流量，汽化温度，水罐保温温度，可根据实验要求来设定；

4.4如图，PV是实测值，SV是设定值