

防火门地址 德亚铝业 包头门

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 防火门地址 德亚铝业 包头门 |
| 公司名称 | 玉泉区德亚型材经销部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号 |
| 联系电话 | 13664886375 |

产品详情

门窗气密性能的设计

、门窗气密性能与门窗杆件的强度、胶条密封效果、杆件连接的缝隙、锁闭点间距、五金装配及加工精度等有关。北方工程因冬季寒冷，气密性尤为重要。

、塑窗因型材自身强度及刚性差，易变形，导致漏风严重，解决方案就是增加锁点数量。在我们一般设计中，当扇高、扇宽尺寸超过1200mm时应考虑增加锁点，且锁点间距不应大于600mm。平开窗的合页侧可以靠增加隐藏式合页来达到密封作用，内开上悬窗合页侧靠中间锁，在以前的设计中，不锈钢门店，窗一般都选择单锁点中间锁，但锁点距离上部摇臂合页较远，还是不能保证密封效果，尤其对于高层建筑更为严重，因此在日后的设计中，扇高小于1400mm的可以选用500mm单锁点中间锁，防火门地址，大于1400mm的扇高应选用两锁点中间锁，可以保证较好的密封效果。推拉门窗锁点对密封作用不大，可以考虑单锁点的设计。在设计翻窗时，当扇宽超过900mm时，应在扇上横设隐藏式中间锁。平开窗因扇横一般设计不超过800mm，可以不设锁点。锁紧侧传动器设计要严格按五金配置要求执行，具体见五金标准配置单。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，不锈钢门安装，获取更多优惠哟~~~

如何选取满意门窗

许多用户都非常重视门窗的选购，因为它关系到一个家的安全与门面，而，市场上的门窗参差不齐、种类繁多，仅凭感觉购买，结果往往很不理想，读完这篇文章教你如何选购好门窗。

1、门窗性能

门窗的性能由于使用范围不同而着重点也不同，通常要考虑强度和气密性，主要体现在门窗的选材和结构上，门窗的内扇与外框结构是否严密，门窗是否紧密。

2、价格合理

俗话说，货比三家！在相同材料、性能、技术工艺、厂家实力以及服务品质的基础上，包头门，再对比价格。倘若一味地贪图价格便宜，价格不能与性能相匹配，最后吃亏的仍是用户。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

肯德基门系列防盗门特点有哪些？

7.共同防撬扣门扇结构 门扇选用共同的防撬扣边结构，关上门时，门扇上大扣边与框上的凹槽紧紧相扣，使门扇与门框的全体性更强，比一般防盗门防撬功用提高几倍。关上门时，门扇凹进的侧面刚好遇凸起的阶梯形门框紧紧相扣，道道全色方位防撬功用。

8.超厚加固门扇 门扇厚度达71mm，比一般门扇厚26mm，隔音防撬功用成倍提高。

9.新式不锈钢ABC锁具 优质插芯锁具，一锁操控方位锁舌，无故障率高达百万次。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

防火门地址-德亚铝业(在线咨询)-包头门由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部（www.dylly8888.com）是内蒙古 呼和浩特,金属建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德亚铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德亚铝业更加美好的未来。