

钢铁厂全自动除尘防爆远程射雾器 PLC程序自动控制移动雾炮机

产品名称	钢铁厂全自动除尘防爆远程射雾器 PLC程序自动控制移动雾炮机
公司名称	山东风华环保科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	功率:55KW 噪音:72dB 处理风量:3000m3/h
公司地址	山东省聊城经济开发区黄山南路荣富中心1幢办公楼903室
联系电话	0537-2489991 18766815804

产品详情

钢铁厂全自动除尘防爆雾炮机 PLC程序自动控制移动远程射雾器的特点

- 1、结构紧凑、布局合理、部件做工精细、产品配置完善、操作性能可靠。
- 2、可实现自动水平旋转，喷雾方便，
- 3、射程远、覆盖面积大、所喷射水雾颗粒细小、与空气中的尘埃接触迅速，并形成一种潮湿雾状体，加重尘埃自重，加速尘埃降沉，抑制尘埃扩散；
- 4、可固定于一处，也可以移动，随车装备、机动灵活。工作效率高、车载式可边行驶边喷雾、喷雾速度快、对尘埃有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水和减少环境污染。
- 5、可以遥控和手控控制，二者兼容、起动快捷、使用安全、灵活方便，应用场景广泛。

80雾炮机适用范围：

1. 建筑工地、露天物料堆场、煤炭物流园区、露天矿山开采、露天粉尘、封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载机工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理。
2. 建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾或废渣废料卸料装船运输、机械作业局部扬尘治理、重型车运输中道路扬尘污染治理。
3. 飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。
4. 大型农田、园林、护路林、草坪等喷雾加湿、绿化、预防病虫害等。

钢铁厂全自动除尘防爆远程射雾器 PLC程序自动控制移动雾炮机如何自动操作：

- 1.检查所有电源是否在ON位置，各管路的供液管道相应开关是否打开
- 2.试运行时在电控箱上或者遥控器上点动'风机开按钮'如果风机试运行时出现风机反转，应该立即关上电源调节接线位置，带风机正常运行2-3分钟。
- 3.风机打开以后，在电控箱上或者遥控器上点动'液泵开按钮，检查供液管道和喷嘴是否漏水，喷雾大小是否均匀，如果漏水或者喷雾不均匀，应检查衔接口处是否拧紧，喷嘴部位是否堵塞，应进一步调整还要检查液泵压力是否达到要求。严禁先开水泵在开风机
- 4.如果要调整俯仰角度，首先将喷筒轴耳上的压紧手轮旋松，才可以进行俯仰角度设定，角度的变化由液压马达控制液压撑臂作向下向上运动。在电控箱上或者遥控器上点动向下向上按钮调整就可
- 5.水平旋转角度调整时同样使用遥控控制和电控箱控制，喷筒左右移动喷射时会碰触到一个行程开关，喷雾停止转动，要想到另外一个角度时，必须等2-3钟后在操作
- 6.雾量如果发现不够，可以适当调节高压泵的调节手柄。