

75*150线槽 广东兴捷 包头线槽

产品名称	75*150线槽 广东兴捷 包头线槽
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点：梯级式汇线桥架具有良好的通风性能，不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。

4、大跨距电缆桥架当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、不需维护等优越性。

2、托盘式电缆桥架

托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装，线槽户外，也适合于控制电缆的敷设

3、槽式电缆桥架

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。

梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点：梯级式汇线桥架具有良好的通风性能，不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。

1) 槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，包头线槽，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，100*300线槽，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

桥架多层设置时层间中心距为200，250，75*150线槽，300，350mm

桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）

13) 槽式电缆桥架表面防腐处理方式参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.4.2条。

14) 槽式电缆桥架表面防腐处理方式见表CECS 106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第4.4.1条。

品种选择：

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部。

2、强腐蚀性环境应采用。

3、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

2011年电缆桥架国家标准

以钢制电缆桥架工程设计规范

CECS31 2006为基础，由中国工程建设标准化协会电气工程修订。（施行日期：2006.8.1）

75*150线槽-广东兴捷(在线咨询)-包头线槽由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司（www.snolm.com）有实力，信誉好，在广东佛山的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广东兴捷和您携手步入辉煌，共创美好未来！