

珠海银行甲级防盗门品质，防盗门标准

产品名称	珠海银行甲级防盗门品质，防盗门标准
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6500.00/樘
规格参数	品牌:yatu 型号:jhhg-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

增城 惠阳 陆丰 普宁 潮阳 澄海 兴宁 南雄 乐昌 连州 英德 从化 花都 三水 南海 番禺 顺德 高明 鹤山 新会 开平 台山 四会 高要 罗定 恩平 阳春 信宜 高州 吴川 化州 廉江 雷州 防盗安全门定制

执行标准

《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565-2007 [1]

技术性能

外观

(1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。

劣质防盗门

伤。

(2) 铭牌标志应端正、牢固、清晰。

(3) 防盗安全门应有永久性防盗安全级别标记。

(4) 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。

(5) 以宋体凹印形式久固定在内侧铰链边上角，距地面高度 $1600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ 的位置上。

板材及材质

(1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。

(2) 钢质板材厚度

a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。

b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。

c) 甲

级防盗安全

门的板材厚度在符合其

防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。

若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。