

机械密封件价格 海南机械密封件 请认准宏图密封

产品名称	机械密封件价格 海南机械密封件 请认准宏图密封
公司名称	杭州宏图密封件科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区黄湖镇清波村竹坞山21号
联系电话	18267735277

产品详情

机械密封件和液压密封件的定义

机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安装使用等。

液压密封有压力要求，要求结合面有一定的光洁度，密封元件多采用橡胶，通过密封件的局部变形达到封闭效果。

机械密封件和液压密封件分类

机械密封件型号：集装式密封系列、轻型机械密封系列、重型机械密封系列等。

液压密封件：唇型密封件、V形密封圈、U形密封圈、Y形密封圈、YX形密封圈和液压缸常用的组合密封件主要是蕾形圈、格来圈和斯特封。

1，泵用机械密封归类和基本属性：轻型机械密封、被密封介质为液体。。。。。

引用标准：JB/T 4127.1- 1985/1999 《机械密封 技术条件》范围，本标准规定了轻型机械密封产品质量有关技术，性能，试验，验收，机械密封件价格，标志及包装等技术条件。本标准适用于离心泵及其它类似旋转式机械的机械密封。其工作参数一般为：工作压力为 0~1.6MPa (指密封腔内实际压力)
工作温度为 - 20~80

；(指密封腔内实际温度)轴；(或轴套)外径为 10~120mm；转速不大于 3000r/min;介质为清水、油类和一般腐蚀性液体。

机械密封性能要求：泄漏量，当被密封介质为液体时，平均泄漏量规定如下：轴(或轴套)外径大于

50mm 时，不大于 5mL/h；轴(或轴套)外径不大于 50mm 时，不大于 3mL/h。
对于特殊条件及被密封介质为气体时不受此限。

2，机械密封件批发，在试验台上试验条件：常温清水、转速不大于3000 r/min、封腔压力2.0MPa

通常认为，专业技术标准大体上反映各国的产品质量水平.不过在标准中规定的一些要求，机械密封件厂家直销，只是一般原则而已，不可能非常具体，而技术条件(或技术要求)则比标准要具体得多，更切合实用.

引进的机械密封除了在主机数据表中有少量说明和一张简单的装配图外，没有详细的技术要求，有时在设备操作维护手册中带有简要的安装和维护说明。因为外商是用产品样本介绍机械密封的型号规格和应用范围，偶而有几个配合尺寸公差，并无详细的质量要求.所以，用户只能按照订货合同及外商所在国的有关机械密封标准来评定机械密封质量。

在国外制造厂检验设备时，对泵用机械密封在泵的性能试验时仅检查密封有无泄漏和有无发热，一般不拆检机械密封.对釜用机械密封因搅拌器与容器多数分别制造和订货，海南机械密封件，只能检测搅拌器运转性能，不试机械密封的密封性能(机械密封的密封性能由密封制造厂在专用试验台上另行测试)，往往重视设备质量而容易忽视机械密封的技术要求。

机械密封件价格-海南机械密封件-请认准宏图密封(查看)由杭州宏图密封件科技有限公司提供。杭州宏图密封件科技有限公司(www.hzhtmf.cn)是一家从事“密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏密”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏图密封在密封件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！