

浙江高处作业吊篮 高空作业吊篮厂家 安赛伏机械

产品名称	浙江高处作业吊篮 高空作业吊篮厂家 安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

1、关于擦窗机:擦窗机是用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。2、擦窗机分类:按照擦窗机的安装方式分为:轮载式擦窗机、屋面轨道式擦窗机、悬挂轨道式擦窗机、插杆式擦窗机、滑梯式擦窗机等。3、台车式擦窗机:台车式擦窗机就是有轨道的屋面式擦窗机，一般包括大臂、立柱、回转、起升机构、底架、运行、平台等主要部件的擦窗机

进口擦窗机手动起升机构

- 1、进口擦窗机手动起升机构应设计成由曲柄或手柄作用力来升降载荷。
- 2、手动起升机构应具有防止非控制运动或下降的措施。非控制运动指大于四分之一转的曲柄运转或大于10°的手柄转动。
- 3、进口擦窗机曲柄操作起升机构
 - 1)、当施加在曲柄端部的作用力达到625N时，浙江高处作业吊篮，由齿轮减速系统和手动曲柄提供的机械条件不允许提升大于2.5倍的极限工作载荷。
 - 2)、提升极限工作载荷时，高空作业吊篮出租，施加在曲柄端部上的最大作用力应不大于250N。
- 4、手柄操作起升机构

1)、当施加在手柄的端部的作用力达到1 000

N时，由齿轮减速系统和手柄提供的机械条件不允许提升大于2.5倍极限工作载荷。

2)、进口擦窗机提升极限工作载荷时，施加在手柄端部上的最大作用力应不大于400N。

了解擦窗机的工作环境要求 擦窗机用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。按安装方式分为：轮载式、屋面轨道式、悬挂轨道式、插杆式、滑梯式等。擦窗机的环境要求：

(1) 环境温度：-20 ~ +40 。（2）环境相对湿度不大于百分之九十（25 ）。。

(3) 电源电压偏离额定值 ± 百分之五。（4）工作处阵风风速不大于8.3m/s（相当于5级风力）。

(5) 擦窗机的设计荷载包括整机自重、额定载重量和风荷载。浙江高处作业吊篮-高空作业吊篮厂家-安赛伏机械(推荐商家)由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司（www.whasf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安赛伏机械——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室，联系人：吴总。同时本公司（www.gczydl.cn）还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。