

贵港边坡防护网 北京被动型边坡防护网

产品名称	贵港边坡防护网 北京被动型边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

贵港边坡防护网 北京被动型边坡防护网，+++10年施工经验+++边坡防护网大类是分为主动防护网和被动防护网的，我们一般都是客户带着设计好的图纸来和我们询价，长久的销售经验及安装经验让我们也可以大概设计一下防护方案，需要了解边坡的具体情况来设计方案，您可以参考。

贵港边坡防护网 北京被动型边坡防护网，+++10年施工经验+++对直接成孔的锚杆位置，锚杆采用灌注沙浆方式安装，对采用砼基础的地方，锚杆一般在浇筑基础砼的同时直接埋设。注浆并插入锚杆（锚杆外露环套顶端不能高出地表，且环套段不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表），采用不底于M20水泥砂浆，孔内应确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

边坡防护网的种类有很多，作用也是很广泛的，但是，在安装的时候如果我们了解的不够充分，也会导致后续的工作进展吃力，介绍一下边坡防护网安装的步骤，

在准备安装防护网之前，是需要进行削坡的，但也不是必要的，如果存在下面这些情况则是需要削坡的。

安装边坡防护网特别是安装主动防护网的时候，施工工人会穿梭在边坡上，如果坡面存在一些危岩、浮石等情况，需要进行必要的削坡，因为如果不处理的话可能会引发岩石滚落、崩塌，直接给施工工人的安全带来威胁。

如果边坡上存在一些个头较大的危岩，即使短时间不会滚落。崩塌，但是会有崩塌的可能，一旦崩塌会影响到边坡防护系统的防护效果和防护寿命。那么这种边坡在安装之前也是需要进行削坡的。

虽然边坡防护网在安装中具有很大的灵活性，但也是有一定的范围的，如果某块地方的突出的岩石非常明显，固定锚杆的时候与其他地方没有在同一水平线上，会导致安装不整齐。那么这种边坡在安装之前也是需要削坡的。

安装主动防护网需要先确定好锚杆的位置，而安装被动防护网需要确定好锚杆和钢柱的位置，位置

的是否正确是关系到边坡防护网的防护效果的，而且确定好了位置一旦开始安装速度是很快的，确定位置需要通过仪器测量得出数据，然后确定每一根锚杆和钢柱的固定位置。

主动防护网系统中锚杆的固定能力是否好是直接关系到边坡防护网的防护网效果的，锚杆通常安装在坚硬的岩石上，但是也是有土质边坡的，锚杆插入锚孔之后需要采用浇筑的方法进行固定，钢柱同理。

安装支撑绳也是十分重要的，因为钢丝绳需要缝合在支撑绳上，支撑绳的松紧度需要核实不宜过松过紧，将支撑绳固定在锚杆的鸡心环上，在边沿需要绳卡的帮助，支撑绳与外露的锚杆通过绳卡来固定拼接。

之后的安装工作就比较简单了，就是挂网，缝合的收尾工作了。