

医用级进口铁氟龙FEP200度耐高温高透明套管

产品名称	医用级进口铁氟龙FEP200度耐高温高透明套管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	耐温:-100度到200度 熔点:260度 耐压:2000-6000伏
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

产品名称

铁氟龙透明管 FEP管 F46管 耐腐蚀耐200度高温管 聚全氟乙丙烯透明管

全透明高温管 换热器专用管

特征

具有良好的耐热，耐候性。

耐压：2000V-6000V

阻燃：vw-0

对所有的化学药品，溶剂具有不活性 良好的耐候性，长久使用后不易发生变化 对所有的物品具有不粘性 具有耐燃性。 具有优良的电气的特性

易加工性：能翻边，焊接

耐老化性：可长时间暴露在臭氧、阳光下，不老化

高透明性：在所有塑料中折射率低，可以非常直观看清管内介质的流动情况

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300°的之外的所有强酸，强氧化剂，

强还原剂及各种有机溶剂的作用

用途：1 主要用在各种频率下使用的电线、电缆、护套、电器元件、光铁管，光纤护套的外覆等。2 主要用在工况条件较为恶劣的场合，如腐蚀性液体和气体的输送管内管，热交换器管，蒸汽配管液面计器管，传感器的等。

3 主要用在医疗器械上，环保，无毒无味，耐药品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护。

4 主要用过灯管照明上，光透明，低折射率，

5 液晶制造装置；高纯度试剂输送管；替油电机用槽绝缘管；空调线束组件用管。通体单端发光单芯各种腐蚀性介质（苛刻溶剂）输送管道；

窗体底端

颜色：

常用颜色：透明，黑色；

温度

使用温度：-100度到200度

建议收缩温度：230-350度

熔点：260度

不常用特性：

密度：2.14-2.17g/cm³

体积电阻 $> 1 \times 10^{18}$

表面电阻 $> 2 \times 10^{13}$

耐电弧 > 165 秒不漏电

低吸水性：吸水率 $< 0.1\%$

低摩擦系数：摩擦系数小

表面不粘性：已知的固体材料头不能粘附在表面上

不燃性：空气中不会燃烧，符合对消防要求严格的场所

无毒性：五毒无味，具有生理惰性，对人和环境没有任何危害

常用规格(单位：mm 内径乘以外径)

0.8*1.5, 1*2, 1.5*2.5, 1.5*3, 2*3, 2*4, 2.5*4, 3*4, 3*5, 3.5*4.5, 4*5, 4*6, 5*6, 5*7, 6*7, 6*8, 7*8, 7*9, 7*10, 8*9, 8*10, 8*12, 9*10, 9*11,

10*12, 10*13, 11*12, 11*13, 12*13,

12*14, 13*15, 14*16, 15*17, 16*18, 18*20, 20*25, 可做180外径 (其他尺寸厚度可订做)

可免费提供样品！