

五金喷油加工 东莞辉洋五金制品 五金喷油加工价格

产品名称	五金喷油加工 东莞辉洋五金制品 五金喷油加工价格
公司名称	东莞市辉洋五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	18028232999 18028232999

产品详情

东莞五金喷涂清洁度的几个要求

1、喷房环境要求：

洁净度1W级；五金喷涂温度要求：15~28 ；气压要求：压差-50~0Pa；湿度要求：
洁净度的测试频率为：每天一次，使用粒子计数器进行测试。 温度和湿度的测试频率为：每天两次。

压差的测试频率为：每天两次。

2、车间环境要求：

洁净度10W级：温度要求：15~28 ；气压要求：压差+10Pa以上；湿度要求：45~85 %。五金喷涂
洁净度的测试频率为：每天一次。

温度和湿度的测试频率为：每天两次。

压差的测试频率为：每天两次。

3、喷涂设备：（保凌产PTX05型空气喷涂设备）空气喷涂原理：空气喷涂是依靠压缩空气气流使涂料出口产生负压，五金喷油加工费，使涂料自动流出，并在压缩空气气流的冲击混合下被充分雾化，漆雾在气流推动射向工件表面而沉积的涂漆方式。

设备零件的磨损面失效是导致设备老化和发生故障的主要原因。为了延长设备使用寿命，五金喷油加工

价格，推迟老化过程，过去常用的办法是进行表层渗碳和表面淬火等强化处理。为了进一步提高零件的抗磨损性能、节约材料，降低成本，五金喷油加工，国内外都在过去的几十年里试验在零件表面覆盖一层耐磨合金。发展到现在便成为热喷涂技术。

随着市场上原材料价格上涨，热喷涂技术越来越显示出它的重大经济和技术效益，在许多场合应用热喷涂技术，可以挽救许多本应报废的零件。此外，五金喷油加工厂，还可用低价材料制造零件，然后用热喷涂技术进行表面处理，使其耐磨性、防锈性、防热性防腐蚀性等能满足要求。

五金喷涂的意思就是说，在铁、铝、铜等一些金属五金的产品上面喷一些相对应的油漆，从而可以起到一个保护的作用，也可以起到把产品装饰的更加精致的效果。

1、夹具的制作及上料方式的选择。两端挂放的夹具应保证其能承受相当重量的压力；中间部位使用的夹具在制作及使用过程中应尽量减少夹具与型材的外表面接触点的大小，并应及时对当中竖向放置的挂杆部位进行补粉

五金喷油加工-东莞辉洋五金制品-五金喷油加工价格由东莞市辉洋五金制品有限公司提供。东莞市辉洋五金制品有限公司（www.dgtflpt.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进辉洋五金制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！