

PFA 美国杜邦 450HP 树脂传递成型 压缩模塑 注射加工 内衬阀门pfa料

产品名称	PFA 美国杜邦 450HP 树脂传递成型 压缩模塑 注射加工 内衬阀门pfa料
公司名称	苏州勤尚塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	经销品牌:美国科慕 Teflon 规格型号:450HP X 经销科慕系列:PFA ETFE FEP
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号
联系电话	051258103570 18626123761

产品详情

Teflon PFA 450HP

全氟烷氧基 [DuPont Fluoropolymers](#) 产品说明：

出于库存控制的目的，产品名称后面可能会跟一个X。标有PFA 450hp和PFA 450hp X的产品等效，本文档中的所有信息均适用于这两种产品。典型应用。杜邦特氟龙PFA450马力的应用包括管材、化工加工业中使用的管道、阀门和管件的化学衬里、用于生产超纯化学品的无支架管道衬里、半导体元件以及要求纯度在十亿分之几范围内的高性能化学品输送系统的流体处理元件。TeflonPFA 450马力适用于需要延长使用寿命的恶劣环境(涉及化学、热应力和机械应力)的应用场合。

描述。杜邦特氟龙聚偏氟乙烯450马力是一种特殊用途的颗粒氟塑料树脂。该树脂是TeflonPFA 350的一种化学改性形式，它结合了母树脂的许多优点(高的抗环境应力开裂能力，典型的MIT耐折性为500,000*)，以及其他几个优点，包括提高纯度、改善加工时的热稳定性和化学惰性；例如，对于臭氧流体。表1显示了TeflonPFA 450马力的典型性能数据。特氟龙PFA 450马力是一种熔体流动速率相对较低(典型MFR为2)的优质树脂，其萃取物水平低，旨在满足超高纯度要求。增强的抗环境应力开裂能力使特氟龙PFA 450hp成为需要在涉及化学、热应力和机械应力的恶劣环境中延长使用期限的树脂。此外，TeflonPFA 450 HP的高纯度使其适用于需要改善颜色、降低可萃取性氟化物以及不受其他异物影响的应用。本产品不含添加剂，专为需要十亿分之一纯度的恶劣化学环境而设计。例如半导体制造、用于工业或生命科学的流体处理系统，以及用于精确测量流体系统的仪器。与其他热塑性塑料相比，TeflonPFA 450hp的高熔体强度和热稳定性可用于提高加工速度，将传统热塑性塑料的易加工性与聚四氟乙烯的许多性能相结合。

我公司主要经营铁氟龙 氟塑料 PVDF FEP PFA ETFE PTFE 热塑性聚酯弹性体 TPEE

我们的地址：太仓市浮桥镇新港中路2号电话：性能及工艺请来电咨询联系手机：18626123761
期待您的咨询