

# 福州离心风机厂 福州离心风机 福州华腾白铁管道加工

产品名称	福州离心风机厂 福州离心风机 福州华腾白铁管道加工
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

## 产品详情

### 通风管道清洗方法与步骤

- 一. 设备及工具搬到zhi定地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。
- 二. 将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，用电剪切割机切下500 × 400毫米的开口。
- 三. 用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。

至于纵向缝及横向连接装配中的板与板、板与型材之间都需要使用密封胶封牢，但是在实际工程中，对于普通低压风管联合咬口的纵向缝可以不使用密封胶，对于夹板连接一定要按要求使用。在灌注密封胶时，要在节点装配过程中边制作边挤入到缝里。制作完成后，需要对风管的密封性能进行检测，福州离心风机厂家，一般使用zui大泄露量来评价，检测过程中，事先计算出风管的表面积，福州离心风机，然后将风管系统中的全部开口堵死，分段进场检测，取试验平均值作为zui终的结果，根据试验结果算出泄露量，福州离心风机厂，由于中低压风管，要求比较低，设计中只需按照图纸进行施工即可，福州离心风机工程，并根据设计图纸的施工说明看是否进行密封性测试。

风管的纵向缝接合风管的纵向缝接合方式能够依据具体情况，挑选相匹配的方式。先在、底压风管中经常应用扣式咬口联接，针对矩形框风管，协同咬口应用无一切工作压力级别，因而应用扣式咬口能够节约一道反边工艺流程，现阶段大部分的风管纵向缝接合都选用了扣式咬口。针对立缝和密封式立缝能够应用螺栓、自攻螺钉、焊接、压凹凸痕等方式拧紧。

福州离心风机厂-福州离心风机-福州华腾白铁管道加工由福州华腾环保有限公司提供。福州华腾环保有限公司（www.fzthb.cn）位于福州市仓山区上渡路33-36号店面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华腾环保在环保项目合作中享有良好的声誉。华腾环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了

一个新的高度。华腾环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。