

电机温度保险丝 ZW RH/2A

产品名称	电机温度保险丝 ZW RH/2A
公司名称	中山市东升镇志维温控器厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:ZW 型号:RH/2A 种类:保险丝
公司地址	中国 广东 中山市 东升镇裕民七村经济合作社
联系电话	86 0760 22215488 13500146590

产品详情

品牌	ZW	型号	RH/2A
种类	保险丝	用途	电子
体积	微型	电压特性	低压
形状	平头管状	熔断速度	F/快速
执行标准	国标	自动复位功能	无
最大电压	250 (V)	最大电流	2 (A)
动作温度	50-150 ()		

用途：线圈类产品（电源供应器、变压器、电机及充电器等）；网络通信设备（交换机、路由器、局端设备等）及各类家用电器等。特点和工作原理：该产品是小型密封结构，一次性使用的过热保护器。在正常情况下，熔断体能维持被保护产品的可靠运行，当被保护产品出现异常，温度不断升高，超过熔断体的额定温度时，熔断体内的熔体立即熔化，迅速断开电路，从而保护产品免受损坏。技术规格：额定电器性能：ac 250v；1a；2a；3a 断开温度：95-145 ° c 动作偏差：-10 ° c 绝缘强度：ac 50hz 500v（引出线之间），ac 50hz 1500v（引出线与不带电外壳间），历时1min无击穿闪络 技术参数 型号 type no. 额定动作 温度（tf） 实测动作温度 保持温度（th/tc） 极限温度（tm） 额定电流（ir） 额定电压（ur） rh95 95 93±2 68 110 1a~3a 250v rh102 102 98±2 76 120 1a~3a 250v rh115 115 113±2 85 140 1a~3a 250v rh125 125 122±3 97 150 1a~3a 250v rh130 130 126±3 102 160 1a~3a 250v rh135 135 131±3 105 165 1a~3a 250v rh140 140 137±3 115 180 1a~3a 250v rh145 145 142±3 120 180 1a~3a 250v 订货及使用须知：用户必须根据自己产品的特性，准确测定安装熔断体部位在热稳定后的实际温度，并经过配套试验确定熔断体的动作温度，然后提出订货的动作温度值。当使用焊锡或点焊时，须注意避免焊接过热损伤温度保险丝。