

铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。

产品名称	铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装通信电缆 电缆外表:电缆长度 大成:要求定做
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HJVV通信电缆用途

HJVV通信电缆用途

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。（配线用）HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90对数（对）：5—1000 HPVV低频通信配线电缆 配线电缆HPVV ZR-HPVV 宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。HJVV 5x2x0.4 HPVV 5x2x0.4 HJVV 5x2x0.5 HPVV 5x2x0.5 HJVV 10x2x0.4 HPVV 10x2x0.4 HJVV 10x2x0.5 HPVV 10x2x0.5 HJVV 20x2x0.4 HPVV 20x2x0.4 HJVV 20x2x0.5 HPVV 20x2x0.5 HJVV 30x2x0.4 HPVV 30x2x0.4 HJVV 30x2x0.5 HPVV 30x2x0.5 HJVV 50x2x0.4 HPVV 50x2x0.4 HJVV 50x2x0.5 HPVV 50x2x0.5 HJVV 100x2x0.4 HPVV 100x2x0.4 HJVV 100x2x0.5 HPVV 100x2x0.5 HJVV 200x2x0.4 HPVV 200x2x0.4 HJVV 200x2x0.5 HPVV 200x2x0.5 HJVV 300x2x0.4 HPVV 300x2x0.4 HJVV 300x2x0.5 HPVV 300x2x0.5 HJVV 500x2x0.4 HPVV 500x2x0.4 HJVV 500x2x0.5 HPVV 500x2x0.5 HJVV 1000x2x0.4 HPVV 1000x2x0.4 HJVV 1000x2x0.5 HPVV 1000x2x0.5

HYA电缆结构

用途实心绝缘非填充型电缆用在交换区域做配线用，主要用于管道敷设，在架空安装时需要

用吊线支承。本规范以YD/T322-1996标准为准。

概述

电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外护套后方能完成。

结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。**绝缘：**高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。**绝缘线对：**把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。**缆芯结构：**以25对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电加有1%的备用线对，但多不超过10对。**缆芯包带：**用聚脂薄膜带绕包。**屏蔽：**在一根铝带（铝带厚0.2mm）的两面都涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠，重叠处大于6mm。**护套：**黑色线性低密度聚乙烯。

铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：

有性识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造

电缆规格非填充电缆尺寸（实心）mm
电缆规格非填充电缆尺寸（实心）mm
线径mm
对数
线缆大外径
线缆小护套厚度
线径mm
对数
线缆大外径
线缆小护套厚度
0.40
1011.51
4 80058.52
0 2013.51
4 90061.52
2 3015.01
4 100064.52
2 5017.51
4 120069.52
2 10022.51
4 160078.52
4 20028.01
60.60
1014.01
4 30032.51
6 2017.01
4 40036.51
6 3019.51
4 60042.51
8 5023.01
4 80049.01
8 10029.01
6 90051.52
0 20038.51
8 100053.02
0 30046.01
8 120057.52
0 40052.52
0 160065.02
2 60062.52
2 180068.02
2 80070.52
2 200071.02
4 90074.02
4 240075.02
4 100077.02
40.50
1012.51
40.80
1017.51
4 2015.01
4 2021.01
4 3017.01
4 3024.51
4 5020.01
4 5029.01
6 10025.51
4 10038.51
8 20032.51
6 20052.52
0 30038.01
6 30062.02
2 40043.51
8 40070.02
2 60051.52
0 60082.02
4

线径还可以 达到 0.7 。 可以根据客户的要求定做！

特殊规格/型号可以按客户要求生产