

# 盐城膜结构停车蓬 轩欧膜结构值得信赖 膜结构停车蓬公司

产品名称	盐城膜结构停车蓬 轩欧膜结构值得信赖 膜结构停车蓬公司
公司名称	上海轩欧膜结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	全国上门安装服务
联系电话	13735885196

## 产品详情

膜结构车棚将会成为未来城市中许多标志性建筑

膜结构车棚具有自身重量轻，良好的受力特点，同时采光好，跨度空间大，施工速度快，所以成为目前公司，厂区，盐城膜结构停车蓬，社区等许多部门选择的原因。

对于投资者而语，膜结构车棚投资小，根据面积比较，比房屋不到1/5，同时它造型可以根据用户，美观，大气，更有地方的标志性味道。

膜结构车棚它是一种高强薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状，作为覆盖结构，并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。

1、热合机该套设备为PTFE气动式膜材热合机，热合温度为500℃，主要是对PTFE原料的膜材经过对上下两块铜质焊刀加到高温用气压压榨来进行热合，一起依据膜材的原料不一样，可调理上下焊刀的温度以到达的热合效果。2、高周波塑胶热合机该设备为15千瓦液压式高频热合机，主要是对PVC原料的膜材进行高频热合，高频介质加热是被加工物本身在高频电磁场效果下本身极化发热来完成加工的。一起，可依据膜材的原料不一样，可调理电压、电流来调理高周波的强弱以到达的热合效果。并且有火花保护器，避免在热合过程中有打火现象。

上海轩欧膜结构有限公司，首先展开膜结构车棚的膜体前，在平台上铺设临时布料，以保护膜材不被损伤及膜材清洁，膜结构停车蓬定做，严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记，确认安装部位，并按标记方向展开，尽量避免展开后的膜体在场内移动。其次是膜面展开前应首先安装坚固的夹板，夹板的间距不应大于2m，根据膜结构的跨度大小，调整夹板中心的间距，夹板的螺栓、螺母必须拧紧到位。对一次性吊装到位的膜体，膜结构停车蓬价格，也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。

然后是膜结构的吊装，膜结构车棚一般采用分块吊装的方法，膜结构停车篷公司，将膜体按平面位置分为若干作业块，每块膜体同样采用多点整体吊装技术，整体吊装到位。若采用整体提升技术，要求投入的设备和人员较多，施工准备期较长。采用分块吊装法将整个膜体分为5个作业块，片和第2片、第3片和第4片、第5片和第6片、第7片和第8片、第9片和0片，每个作业块膜体的7个吊点同时提升。待所有膜体均到达设计高度后，再在空中将各个作业块连接到一起，其优越性相当明显。在整个安装过程中要特别注意防止膜体在风荷载作用下产生过大的晃动。

盐城膜结构停车篷-轩欧膜结构值得信赖-膜结构停车篷公司由上海轩欧膜结构有限公司提供。“膜结构车棚,膜结构景观棚”就选上海轩欧膜结构有限公司([www.xomjg.cn](http://www.xomjg.cn))，公司位于：全国上门安装服务，多年来，轩欧膜结构坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。轩欧膜结构期待成为您的长期合作伙伴！