

# 电缆组合式桥架 襄阳鑫慧宸 襄阳组合式桥架

产品名称	电缆组合式桥架 襄阳鑫慧宸 襄阳组合式桥架
公司名称	襄阳鑫慧宸电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢
联系电话	15391571919

## 产品详情

当钢制直线段长度超过30m，电缆组合式桥架，铝合金电缆桥架超过15m时，或当玻璃钢电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量，其连接宜采用伸缩连接板。电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，玻璃钢电缆桥架在梯架、托盘内的填充率一般情况下，动力电缆可取40%-50%，控制电缆可取50%、70%，且宜预留10%—25%工程发展裕量。

- 1、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时，桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。
- 2、装有处动切断供电装置时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。沿桥架全长另敷设接地干线时，襄阳组合式桥架，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

1.一般情况下不在施工现场制作桥架。由于特殊原因必需时，可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通。改制和切断直线段桥架时，均不得用气、电焊切割，应用专用切割工具。改制的桥架必须平整，及时补漆，组合式桥架型号，面漆颜色应与其它桥架相近。应按实际做好伸缩处理。要跨越伸缩缝的桥架至少一侧有较长的直线段，宜超过30m，组合式桥架优点，或伸缩缝两侧直线段桥架相加有30m，中间无水平或垂直弯通。以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量，这个余量应大于伸缩缝宽L。

电缆组合式桥架-襄阳鑫慧宸-襄阳组合式桥架由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。电缆组合式桥架-襄阳鑫

慧宸-襄阳组合式桥架是襄阳鑫慧宸电气有限公司 ( [www.xyxhcdq.com](http://www.xyxhcdq.com) ) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 肖经理。