

# 金属梯式电缆桥架批发 襄阳鑫慧宸 竹山县梯式电缆桥架

产品名称	金属梯式电缆桥架批发 襄阳鑫慧宸 竹山县梯式电缆桥架
公司名称	襄阳鑫慧宸电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢
联系电话	15391571919

## 产品详情

### 支吊架的安装

电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准。电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时，固定间距不宜大于2m。两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm，竹山县梯式电缆桥架，两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，尚无专门的规范指导，各生产厂家的规格程式缺乏通用性，因此，设计选型过程应根据弱电各个系统缆线的类型、数量，合理选定适用的桥架。

安装桥架的高度可在2.2-2.8米范围内可调，镀锌梯式电缆桥架，选择2.2米时应防止人为拆除破坏，选择2.8米时注意通风管等其他物品影响探测器视野。安装支架水平距离车位线可在3-4米范围内可调，双车位时候选择行车道（宽度）中间位置。本安装支架应为车场吊装设备安装位置。在有坡度的场所安装安装支架时，梯式电缆桥架价格，安装支架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧形的建筑物安装安装支架，其圆弧宜一致。

- 1、日常保养：使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。
- 2、定期保养：用专用的上光蜡均匀涂擦外面，金属梯式电缆桥架批发，稍待后再用清洁软布擦亮，使之能灵动转动和防锈。一样平常可每季度重点保养一次。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干，防潮。软布揩净轮廓尘迹后。
- 3、应该用干洁的软布，使用专用保养蜡。

在日常维护电缆桥架过程中，我们需要注意切忌使用湿布、硬物抹擦油漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。应保持居室通风干燥。电缆桥架应防备摆放在高温潮湿的地方。避免让表面接触到腐蚀性液体，如酒精、指甲油等。

金属梯式电缆桥架批发-襄阳鑫慧宸-竹山县梯式电缆桥架由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。襄阳鑫慧宸电气有限公司（[www.xyxhcdq.com](http://www.xyxhcdq.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！