

攀枝花双驱压缩机报价 苏州耐尔博士

产品名称	攀枝花双驱压缩机报价 苏州耐尔博士
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

基础保养：C．油过滤器在其一次开机运行300-500小时必须更换，第二次在使用2000小时更换，以后则按正常时间每2000小时更换。D．维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭，操作完毕后，要用手按主机转动方向旋转数圈，确定无任何阻碍，才能开机。E．在机器每运行2000小时左右须检查皮带的松紧度，如果皮带偏松，须调整，直至皮带张紧为止；为了保护皮带，在整个过程中需防止皮带因受油污染而报废。F．每次换油时，须同时更换油过滤器。G．更换部件尽量采用原装公司部件，否则出现匹配问题，双驱压缩机报价，供应商不会负责。

国家政策：一、推广产品范围及条件：（一）推广产品为微型往复式空气压缩机、全无油润滑往复式空气压缩机、一般用固定的往复式空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油单螺杆空气压缩机。

（二）申请高有效节能容积式空气压缩机（以下简称高有效节能空压机）推广的产品必须满足以下要求：

- 1.依据GB 19153《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》现行有效版本，空压机能效为2级及以上；
- 2.通过能效标识备案；
- 3.通过国家认可的第三方机构能效检测和节能产品认证（进入其一批推广目录的产品应在目录公布后三个月内通过节能认证）；

4.在中国大陆境内生产和使用；

5.近三年内国家产品质量监督抽查中，该品牌产品无不合格。

（三）高有效节能空压机的配套电机应优先选择能效等级2级及以上的高有效节能电机。

操作规程：二、空压机操作时应注意长期停用后其一次起动前，必须盘车检查，注意有无撞击、卡住或响声异常等现象。三、机械必须在无载荷状态下起动，待空载运转情况正常后，再逐步使空气压缩机进入负荷运转。四、空压机操作时，正常运转后，应经常注意各种仪表读数，并随时予以调整。五、空压机操作中，还应检查下列情况：1．电动机温度是否正常，各电表读数是否在规定的范围内。2．各机件运行声音是否正常。3．吸气阀盖是否发热，阀的声音是否正常。4．空压机各种安全防护设备是否可靠。

。

攀枝花双驱压缩机报价-苏州耐尔博士由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 是从事“空压机，干燥机，热能转换机，过滤器，中央空调，制冷机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭经理。