

橡胶隔震支座 河北途腾工程橡胶 橡胶支座

产品名称	橡胶隔震支座 河北途腾工程橡胶 橡胶支座
公司名称	河北途腾工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京大路东程大陆99号
联系电话	15733894236

产品详情

目前常用的桥梁橡胶支座主要有两大类，一类是板式橡胶支座，另一类是盆式橡胶支座。板式橡胶支座作为成熟的桥梁支座产品，橡胶支座，从设计单位到施工单位已经能够正确的使用，对于很多刚刚接触这个行业的朋友可能还是不能完全把握。从适用范围等方面介绍下板式橡胶支座的选购，为桥梁支座设计单位，使用单位提供下参考。具体请根据工程情况选定。

板式橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品，橡胶隔震支座，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。

普通板式橡胶支座代号，矩形为GJZ、圆形为GYZ。其规格系列符号意义如下： $a \times b$ 或 d

-----平面尺寸或直径；S-----形状系数；t-----支座总厚度；t

e-----橡胶层总厚度； \tan -----允许转角正切值；支座使用阶段平均压应力 $C = 10 \text{ MPa}$ (

$S < 7$ 时 $C = 8 \text{ MPa}$)；橡胶硬度60 (IRHD) 时，其常温下剪变模量 $G = 1.0 \text{ MPa}$ 。剪变模量随温度下降而递增在框架结构每根柱下布置一个隔震支座，对应长期设计荷载小的柱布置弹性滑板支座，因剪力墙在大震时会出现拉应力，故剪力墙下布置橡胶支座，隔震层变形由橡胶隔震支座确定，橡胶支座安装，铅芯支座主要布置在隔震层外围以增加隔震结构抗扭性能。结构的偏心率可通过合理布置铅芯支座位置得到控制。我厂素以科学管理，技术先进，质量过硬，讲究信誉而倍受用户的高度评价。产品赢得了巨大市场。我厂注重内抓管理，外树形象，完善产品，规范市场，通过多年的艰苦奋斗，企业充足的发展，无论在产品的品种上，橡胶盆式支座，技术性能上，还是市场运作上，都向前迈出了很大的步伐。橡胶隔震支座-河北途腾工程橡胶(在线咨询)-橡胶支座由河北途腾工程橡胶有限公司提供。河北途腾工程橡胶有限公司 (www.hbtutengxj.com) 是从事“生产,销售,安装,维护橡胶支座,盆式支座,球型支座”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理

