

岩棉板施工 日斗金节能 岩棉板

产品名称	岩棉板施工 日斗金节能 岩棉板
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

胶粘剂、抹面胶浆的配制：

- 1) 应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。
- 2) 胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加入适量水中，用专用电动搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的粘稠度。
- 3) 每次配制不得过多，视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，岩棉板厂家价格，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

。

岩棉板的性能与介绍：

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实，经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10-15年，岩棉板供应，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

高强度：采用高强度钢板为基材(抗张拉强度5600KG/CM)再加上先进设计与滚压成型，具有极佳的结构特性。

保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，岩棉板施工，具有良好保温隔热效果。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从专业从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的质量保证体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

1、防火

岩棉原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。

2、保温隔热

岩棉纤维细长柔韧，岩棉板，渣球含量低。因而导热系数低，具有极佳的保温效果。

3、吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了岩棉是一种出色的吸音降噪料。

4、憎水性

憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%；吸水率极低，没有毛细渗透。

5、抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境下，吸湿率小于0.2%；按ASTMC1104 或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

6、无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH 值为7—8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

7、安全、环保

岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。

岩棉板施工 - 日斗金节能-岩棉板由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司（www.hbridj88.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更

好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日斗金节能——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号，联系人：刘总。