

防水尼龙拉链品牌 云飞拉链厂家直销 防水尼龙拉链

产品名称	防水尼龙拉链品牌 云飞拉链厂家直销 防水尼龙拉链
公司名称	义乌市云飞拉链有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市廿三里街道武康路208号
联系电话	18857955591 18857955591

产品详情

树脂拉链的特点

1. 树脂拉链可使用在各类场合，但一般比较喜欢用在服装的口袋上。
2. 常用的拉链头是喷漆的，有时也使用电镀的。
3. 树脂拉链是以共聚甲醛为主材料，成本在尼龙拉链和金属拉链中间的一种，该类拉链耐用性要比金属拉链和尼龙拉链好。

云飞拉链公司主要产品有尼龙拉链、树脂拉链、透明拉链等，品质保证，深得广大合作者信赖。业务辐射南美、东南亚、中东、非洲等多个国家和地区。

拉链的强力

拉链的强力是主要的性能指标,在一定程度上主要决定了拉链的使用范围和耐用程度，在各国的拉链标准中，对强力有明确规定，也是检测拉链品质的依据。

不同规格型号的拉链有不同的强力适合不同的用途,拉链供应商一般会给出一个规格型号和使用范围的参考选择。拉链的规格和型号必须符合使用的要求,一旦确认以后,其规格型号必须符合定单的要求。

云飞拉链有限公司专业生产加工拉链、拉头等产品，并注册有富强拉链、百强拉链等品牌商标。主要产品有尼龙拉链、树脂拉链、透明拉链等，品质保证，深得广大合作者信赖。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

“重叠式”缝制拉链的方法：

衣片车5/8英寸的缝位，和缝位一起用假线辑好拉链口，再烫开缝位，将闭合的拉链正面对好缝位放置衣片的反面，使拉链右边的布的边缘与衣片缝位边缘对齐。

用1/4英寸的缝位固定拉链布和衣片缝位，千万小心，不要扯住衣片，然后将拉链翻转到正面，沿假缝线或尽可能的靠近假缝线车合拉链的另一边，再打开织物，使衣片正面朝上，从拉链底部正面车3/8英寸宽的明线至顶部，然后拆除假缝线即可。

云飞拉链是业内有名的拉链拉头生产企业，主要产品有尼龙拉链、树脂拉链、透明拉链等，并注册有富强拉链、百强拉链等品牌商标。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。