

3D沙滩海浪效果

产品名称	3D沙滩海浪效果
公司名称	深圳市华彩创鑫科技有限公司
价格	.00/平米
规格参数	华彩创鑫:LED互动地砖屏 P3.91:250*250 深圳:宝安石岩
公司地址	宝安区石岩镇石新社区国泰路24号厂房1栋
联系电话	0755-27809026 15989399954

产品详情

LED互动地砖屏3D沙滩海浪效果

联系手机：13828846391 期待您的咨询

说明：

公司自主研发生产的室内外

LED 舞台地砖屏（LED互动地砖屏沙滩海浪效果），该产品主要特点为：耐磨，防滑，防水，防利钝，抗震性强、防滑性好（演员可任意在上面跳动，不会滑倒）、承重量大（车可直接碾压，承重 1.5T 左右）、单个箱体可微调箱体间的高度差、面罩为 PC+复合材料，散热好、安装方便、显色柔和清晰，此产品通过传感或红外技术，可升级为感应互动屏，可与观众互动。

1.我司产品安装方式有三种：结构式安装，镶嵌式安装以及地面平铺式安装。

结构式安装：大多用于户外安装，当屏幕在室外使用时因雨水原因需要在地面挖深坑（70CM），然后再使用钢材焊接结构将屏幕平铺在钢结构上面与地面齐平，其解决户外积水，防潮，散热，（便于安装散热设备）等问题。如用在室内环境也可使用此方式安装，同样便于解决散热，防潮问题，前提是现场环境允许的情况下。

镶嵌式安装：我司产品厚度为13-15CM可调节，所以现场地面深度如果收到限制，可直接在地面浅挖坑与屏体厚度一致，然后将屏幕镶嵌在坑内与表面齐平，然后包边处理边缘，但是地面仍然需要做防潮，散热处理。

平铺式安装：当现场环境不允许任何挖动，就只能将我司13-15CM厚度的产品直接平铺在地面，这样地面将会突出13-15CM厚度，然后四周边缘进行包边处理。

2. 弱电，强电连接方式：

弱电：通讯范围100米以内使用5类或者以上网线进行通讯，超过100米通讯范围需使用光纤通通讯（电脑控制室到屏体距离），根据屏幕型号分辨率来确定通讯线路的数量。

强电：我司产品为220V供电，从配电箱位置到屏体部分，具体线路数量以及功率需根据屏幕大小及来确定（国标纯铜电缆线）。

备注：现场地面必须保证平整，坑内必须防潮散热处理。

3. 互动原理说明：LED地屏分为重力传感芯片感应系统，雷达互动系统，不互动。

1. 重力传感芯片感应系统，可以跟踪脚步，随人体的活动呈现及时的画面效果，操作简单快捷，感应速度快，感应精度高，感应芯片360度无死角，无盲区，无需加外围互动设备，支持任意水平面或有角度的水平，与不规则的平面上实现多点触控；传感芯片集成与屏体单元模块内部，对外界任何因素不受影响，感应速度达到0.16S，灵敏度高，速度行业领跑。

2. 雷达互动系统，操作简单，四点快速校准，无需安装各类插件，支持任意水平面或有角度的水平，与不规则的平面上实现多点触控，雷达是270度呈扇形扩散，其规格支持半径4米，10米，15米，25米等类型；投影介质包括LED常规屏幕，LED地屏，雷达互动系统可多台级联使用，覆盖更大的面积，感应速度为0.5S，会因光线和遮挡物而受到影响，感应速度和灵敏度下降。

3. 不互动地砖屏，产品外观大小尺寸等都与互动一直一致，只是缺少互动部分硬件及软件以及配套设备，只能播放常规的广告宣传图片和视频及文字，不能参与人屏互动；而互动的即可以实现人屏互动，互动中间还可播放常规广告宣传图片和视频。