

# PET吸塑盘 根据客户要求定做

产品名称	PET吸塑盘 根据客户要求定做
公司名称	苏州市炜兰塑料包装厂
价格	.00/PCS
规格参数	型式:根据客户要求定做 结构:根据客户要求定做 尺寸:0.25-1 ( mm )
公司地址	苏州吴中经济开发区越湖路168号
联系电话	13861335565

## 产品详情

型式	根据客户要求定做	结构	根据客户要求定做
尺寸	0.25-1 ( mm )	材质	PET
静载	0.01-100 ( kg )	动载	0.01-100 ( kg )
适用范围	工业、食品、家用		

pet吸塑

性能:静电耗散型

表面电阻:10<sup>6</sup> ~ 9

特点:

- 1、理想的环保塑料,加工不产生废料,易于回收并能重复利用;
- 2、适用于对静电敏感的电子产品的周转及包装使用;
- 3、耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗氧化、耐老化;
- 4、颜色:透明。

· 无色、无臭、无味、无毒、环保 · 优良的机械强度和耐磨性,良好的刚性和硬度 · 优良的卫生性能使其可以直接接触食品、药品 · 防静电型pet, 电阻值10<sup>6</sup> --10<sup>9</sup> , 导电型pet, 电阻值10<sup>4</sup> --10<sup>6</sup> · 有褐色半透明、绿色、无色透明等类型

物质状态：固体	形状：片状
颜色：透明色、白色、黄色、淡蓝色等	气味：无味
ph值：7（饱和容液）	沸点/沸点范围：
分解温度：	闪火点：
密度：1350 kg/m <sup>3</sup>	测试方法：（）开杯（）闭杯
自燃温度：	爆炸界限：
蒸气压：	蒸气密度（空气=1）：
比重（水=1）：	水中溶解度：不溶水中

品名：pet胶片（聚对苯二甲酸乙二醇酯）

外观：高光泽、高透明

品质：优良的耐阻隔性、保香、保鲜性的新型环保包装材料。

特性：无应力发白，耐折、耐化学腐蚀、耐低温脆化、避免阳光直晒

物理性能指标：

项目	性能
密度（g/cm <sup>3</sup> ）	1.34
颜色	无色透明及各种指定颜色
厚度（mm）	0.10-1.2（±0.02）
宽度（mm）	210-760（±2.0）
强度（mpa）	>60
断裂伸长率	><200%
透光率	>92%
光泽度	100
点缺陷	平方米>个
模唇线	宽度内>个
气泡	无
落镖冲击	200gx26” /0.20mm片不磨损
卷端平整性	端面凹凸<2mm
软化变型温度	>40°