

# 金钢网防盗窗 皇庭高尔门窗 宝坻金钢网

产品名称	金钢网防盗窗 皇庭高尔门窗 宝坻金钢网
公司名称	天津皇庭高尔门窗制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青开发区梨双公路与津港高速桥交口
联系电话	13612189765

## 产品详情

天津皇庭高尔门窗制造有限公司是本市最有创新精神的公司，公司集科研、设计、生产、加工、安装、施工为一体。主要生产断桥铝门窗、阳光房、铝木复合窗、金刚网一体窗、封阳台、封露台、封小院、防盗金刚网纱窗、隐形纱窗、防雾霾纱窗、阁楼天窗、阳光房天窗、断桥铝门窗维修、隔音门窗、德高瓦阳光房、钢结构、彩钢房等产品；主要以别墅、小区、单位、酒店、装饰公司为客户群体。凭借15年专业经验为客户打造高品质产品。

天津皇庭高尔门窗制造有限公司承诺绝不偷工减料，每道工序都精良选材，保证质美价廉。

1、漆料坚固，不易脱落，不爆裂，不怕太阳直射。2、表面细腻、美观、光滑、色泽饱满、光亮。3、耐腐蚀性强，外皮绝缘性极佳。4、耐磨擦、可修复、保养方便、易清洗。5、具有环保、无辐射、防渗透、抗击力强等优势性能。

天津皇庭高尔门窗制造有限公司是本市最有创新精神的公司，公司集科研、设计、生产、加工、安装、施工为一体。主要生产断桥铝门窗、阳光房、铝木复合窗、金刚网一体窗、封阳台、封露台、封小院、防盗金刚网纱窗、隐形纱窗、防雾霾纱窗、阁楼天窗、阳光房天窗、断桥铝门窗维修、隔音门窗、德高瓦阳光房、钢结构、彩钢房等产品；

### 产品用途

金刚网主要应用于安全门窗上，是一种替代格栅、栅栏和窗纱的革命性防护

产品，它不仅拥有格栅、栅栏的防盗、防护性能和窗纱的防虫透气功能，最

重要的是美观和精致。同时，金刚网是由高强度不锈钢丝经精密织机织造而

成，具有抵御外力剪切和冲撞的特性。

1.1铝是指隔断冷热桥，金钢网厂家，因为铝合金是金属，导热比较快，所以室内外温度相差很多时，铝合金就成了为热量传递的“桥”了，宝坻金钢网，断桥就是将铝合金从中间断开，采用硬塑与两边的铝合金相连，而塑料导热慢，这样热量就不容易传递了，所以叫断桥铝合金。

1.2铝采用隔热铝型材和中空玻璃，仿欧式结构，外形美观，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水功能。这类门窗的热传导系数K值为 $3\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ 以下，金钢网纱窗，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，金钢网防盗窗，隔声量达30分贝以上，水密性、气密性良好，均达国家A1类窗标准。

## 02施工方法及要点

2.1 工艺流程：弹线找规矩 门窗洞口处理 安装连结件检查 门窗处理检查 安装 四周嵌缝 五金配件 清理。

2.2 门窗框成品堆放、保管、吊装。 进入现场安装前，工程负责人必须对门窗安装队全体人员进  
行施工交底，并有书面交底材料存档，同时提供安装基准线。

2.3 膨胀螺丝直接从门窗框内侧打入墙体内，膨胀螺丝的长度不低于80mm，每相邻的膨胀螺丝间距不大于500mm。

2.4 门窗框与墙体之间的接缝处理方法：用发泡剂填充框与墙体间间隙，发泡剂溢出来的部分，用铲刀  
铲平，然后抹水泥将其盖住，等水泥干燥后，再均匀地在接口处打密封胶。

## 03断桥铝门窗玻璃安装的技术方法

3.1 安装玻璃前，将裁口内的污垢清除干净，并沿裁口的全长均匀抹1~3mm厚的底油灰。

3.2 安装长边大于1.5m或短边大于1m的玻璃，用橡胶垫并用压条和螺钉镶嵌固定。

3.3 安装于竖框中的玻璃，应搁置在两块相同的定位垫块上，搁置点离玻璃垂直边缘的距离宜为玻璃  
宽度的1/4，且不宜小于150mm。

3.4 安装于扇中的玻璃，应按开启方向确定其定位垫块的位置。定位垫块的宽度应大于所支撑的玻璃件  
的厚度，长度不宜小于25mm，并应符合设计要求。

3.5 玻璃安装就位后，其边缘不得和框、扇及其连接件相接触，所留间隙应为2~3mm。

3.6 玻璃安装时所使用的各种材料均不得影响泄水系统的通畅。

3.7 玻璃镶入框、扇内，填塞填充材料、镶压线条时，应使玻璃周边受力均匀。

金钢网防盗窗-皇庭高尔门窗-宝坻金钢网由天津皇庭高尔门窗制造有限公司提供。天津皇庭高尔门窗制  
造有限公司（[www.tjhtgemc.com](http://www.tjhtgemc.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任

。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！