

# 不锈钢卡箍接头 绵阳塑钢缠绕管用卡箍 四川卡箍厂家

产品名称	不锈钢卡箍接头 绵阳塑钢缠绕管用卡箍 四川卡箍厂家
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

## 产品详情

不锈钢卡箍接头：也叫做不锈钢精铸卡箍，不锈钢卡箍接头，卡箍接头。它是由一个精铸卡箍，一个密封圈，两个平接头组合成。卡箍与接头都可分开使用，也可成套使用。分开使用时卡箍主要是起固定管道或固定管道连接处的连接作用。

规格：DN15-DN250，另可根据客户要求批量订做。公称压力：1.6-4.2MPa

不锈钢卡箍接头特点：

快速:不需焊接和再镀锌，安装速度比法兰连接的管件快.

简易:它比法兰轻、锁紧机械设计巧妙，螺栓数量少，无需对孔对锁。

可靠: 该卡箍、垫圈与管端沟槽系全圆周压紧，其管端拉力强度大，试验压力达4.2MPa，温度 - 30 ~ 100 ，真空度可达0.08MPa； 垫圈设计为O型，能形成三重防漏，管内压力越大，密封越好；垫圈可因流体介质、管材、温度来进行合适的选择密封圈材质。

隔振吸震：

(一)因管末端有间隙可有效地隔断噪音及振动的传播，热胀冷缩时管路亦不受影响；

(二)密封垫圈也可吸收噪音及振动。

(三)经济安全便于工程预算，较法兰式连接节约总工程费用的20%，施工无需电源、氧气、明火。

零污染：因原件安装不存在焊渣和破坏镀锌层与涂塑层的问题，故可确保管道畅通。连接后的管路尤其

消防喷淋系统不会因其他方式的连接而产生锈蚀堵塞管路中的设备、喷淋头等。

占据空间少：法兰安装空间较卡箍接头为3：2。卡箍接头及配件可行安装，并可调整任意方向、角度，配管随意。

维护方便：拆洗与更换只需拧开一个螺栓即开拆开卡箍，无需其他步骤。简单、方便、快捷

不锈钢卡箍接头 绵阳塑钢缠绕管用卡箍 四川卡箍厂家