

重防腐漆 钢结构防腐漆 环氧云铁中间漆价格

产品名称	重防腐漆 钢结构防腐漆 环氧云铁中间漆价格
公司名称	济宁市佰丽安化工涂料有限公司
价格	13.30/个
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA-103 产地:山东
公司地址	新元路88号
联系电话	15206733100 18369750223

产品详情

消息称，“十三五”期间，我们的涂料行业将实现产业由量到质的飞跃，其着力点在于提高涂料行业科技创新能力，调整产品结构，提升产品质量和档次，加大科研投入，形成一批具有国际竞争力的涂料企业。而我们佰丽安漆业因为有您的支持，十分有信心可以在“十三五”期间再创辉煌！

重防腐漆 钢结构防腐漆 环氧云铁中间漆价格，环氧云铁中间漆介绍：

组成和性能 该漆是以环氧树脂、云母氧化铁固化剂等物质组成的双组份常温固化环氧涂料。漆膜具有良好的附着力、柔韧性、耐水及防锈等性能。

用途 该漆适用于耐潮湿、防腐蚀的钢铁表面，作为防锈漆和高性能防锈底漆，以保护底漆漆膜（如环氧富锌底漆、无机富锌底漆）可增加整个涂层的保护性能。

颜色 灰色

闪点 约27

干燥时间 25 相对湿度65%

表干<2小时

实干24小时

完全固化7天

涂装配套及施工 1、前道配套底漆 环氧富锌底漆、环氧低锌底漆。

2、后道配套面漆

环氧沥青面漆、环氧面漆、氯化橡胶面漆。

3、涂装前首先将该漆A、B两种组份按照规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂漆施工。

4、配漆：漆浆（A组份）：固化剂（B组份）=6:1，该漆调制后适用期（25℃相对湿度65%）8小时，使用量270克/m²湿膜厚度190微米，干膜厚度100微米。涂漆间隔25℃、6小时。

5、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法即可。

6、根据选择的施工方法，用103环氧稀释剂调整粘度。

7、注意事项 施工温度低于10℃ 固化反应迟缓。

包装规格 漆浆（A组份）：24公斤

固化剂（B组份）：4公斤

贮存运输及安全 该产品贮存期为一年，过期如产品质量符合技术指标仍可使用。

该产品可保存在通风、干燥库房内，防止阳光直射，并隔绝火源、远离热源、防止雨淋、碰、撞等。

不是所有的牛奶都叫特仑苏，也不是所有的油漆都叫佰丽安。当然也不是所有的话语都能称得上是经典，你只有用心去体会个中真意，才会明白为何称之为经典。

重防腐漆 钢结构防腐漆 环氧云铁中间漆价格，欢迎来电详询！